

## 无线透明串口终端

产品名称	无线透明串口终端
公司名称	西安达泰电子责任有限公司
价格	.00/块
规格参数	
公司地址	陕西西安高新区高新路瑞欣大厦16C
联系电话	029-88354535 18992829581

## 产品详情

无线plc测控终端 支持组态王 力控软件 符合modbus协议

\_ modbus协议、支持组态软件、距离100~3000米！

dtd433无线modbus测控终端产品是针对工业级用户，采用modbus rtu协议，并以无线串口通信方式代替有线rs485网络的模块化产品，可直接接入组态王及力控等组态软件，与plc、dcs、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。

型号: dtd433m dtd433h dtd433f

## 简介

dtd433无线modbus测控终端产品是针对工业级用户，采用modbus rtu协议，并以无线串口通信方式代替有线rs485网络的模块化产品，可直接接入组态王及力控等组态软件，与plc、dcs、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。产品体积小，具有精美铝合金或可导轨安装的pvc塑料外壳，只要接入标准串口，提供24v直流电源即可工作。dtd433系列modbus无线测控终端广泛应用于工业测控领域，典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。

## 特征

开关量输入及输出终端；状态监测、动作控制  
模拟量输入及输出终端；传感器变送器接入  
通信接口：rs485，9600/1200bps,8、n/e、1  
plc标准modbus协议，组态软件通信配置  
可以直接代替有线的rs485网 一体化设计，结构紧凑  
多种产品规格适应于不同的传输距离  
射频输出功率10mw、500mw、1000mw  
软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率 ism  
频段433mhz，无需申请频点

## 应用

各种场合的无线遥控、遥测  
代替有线rs485网络 代替有线plc控制器  
工厂改造项目、随时增加监控点  
工业设备状态及故障无线监控  
管网压力、温度监测等模拟量采集  
无线远程开关控制

工业标准设计，能工作于各种恶劣环境  
直流9~24v供电，电流小于800ma  
铝合金外壳：53 × 97 × 27mm (l × w × h)  
pvc塑料外壳：115 × 74 × 60，35mm e型导轨卡槽

订货信息

产品型号	说明
dtd433ha_44	pvc外壳，200米以内。4di、4di
dtd433hb_40	同上，距离1000米左右。4di
dtd433hc_04	同上，距离2000米左右。4di
dtd433fa_i40	pvc外壳，200米以内。4ai电压
dtd433fb_i04	同上，1000米左右。4ao电流
dtd433fc_v40	同上，2000米左右。4ai电压

产品说明书下载：[http://www.dataie.com/show\\_down.asp?id=109](http://www.dataie.com/show_down.asp?id=109)

无线测控产品选型指南下载：[http://www.dataie.com/show\\_down.asp?id=108](http://www.dataie.com/show_down.asp?id=108)