

宜春冷却塔-宜昌工业冷却塔厂家

产品名称	宜春冷却塔-宜昌工业冷却塔厂家
公司名称	纳金机械有限公司长沙办事处
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市五一大道湘域中央2栋2605
联系电话	0731-88683203 18692252724

产品详情

冷却塔的技术参数介绍

1、标准设计工况：干球温度31.5 ，湿球温度28 ，大气压力99400pa ，进水温度42 ，出水温度32 ；

2、选用斜梯形波方塔专用填料，热力性能优良、通风阻力小，使该类

冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的；

3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，使用该冷却塔具有节能、低噪的显著特点；

- 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置，使同别冷却塔有效降噪达5db(a)；
- 5、可以进行多种形式的并联组合，更适合大水量的循环冷却水系统使用；
- 6、采用固定布水系统，选用abs多层流低压淋水喷头，布水均匀、使用寿命长，且配水压头低，有利于节省系统配水动力；
- 7、布水管上设置bo-160/45不对称收水器装置，收水效果极佳，使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内；
- 8、塔体框架可选用q-235型材、304不锈钢型材、frp型材制作，“304/frp”框架可适用于循环水ph低至1.0以内的酸性环境下使用；
- 9、水量800m³/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架，该框架虽施工周期略长、一次性投资较高，但具使用寿命长、维护费用低等优质，用户可视实际情况选择；
- 10、如循环水浊度长期高至50ppm以上，或含油污等杂质则需视水质条件选用pvc网格填料或304不锈钢挂板点滴填，该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm；
- 11、结构稳固，塔顶设置检修平台，维护检修更为方便。

东莞市纳金机械有限公司专营:

冷水机:风冷式、水冷式、风冷螺杆式、水冷螺杆式 冷却塔:圆形、工业方形模温机:运油式、运水式
破碎机:环保静音式、快速、中速、慢速、强力片刀型、强力爪刀型、自动回收型
混色机:立式、卧式、滚桶式、大吨位式 吸料机:单体式、分体式
干燥机:箱型热风式、料斗式、蜂巢式

咨询电话:贺小姐 18692252724

在线qq: 928637065