

阻燃级PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK 耐磨 耐高温

产品名称	阻燃级PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK 耐磨 耐高温
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	PA66:阻燃级 A3X2G5:耐磨 德国巴斯夫:耐高温
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

未增强UltramidA,B(尼龙6,66)

PA66尼龙A3K --注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。

PA66尼龙A3W --注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。

PA66尼龙B3S

--注塑级。容易流动，固化快，含稳定剂。适合薄壁制品如罩，夹具，销钉，夹板等，紧固件。

增强Ultramid A级(尼龙66)

PA66尼龙A3EG10 --注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。

PA66尼龙A3EG3 --注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。

PA66尼龙A3EG6 --注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零

件等。

PA66尼龙A3EG7 --注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，

PA66尼龙A3HG2 --注塑级，10%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬

kizungulu kiantumisa

PA66 nylon A3K - saasila nsikidi kalulu ye fu kia lundombe. luwawanu mu sadila kisasasala kio kia gezi

PA66 nylon A3W - yandi nsikidisi, kalulu ye nteemo a yandi. muna sadila kisasasala kio kia mpavala yina.

PA66 nylon B3S - injection grade. toma ka lumene, fuani diantete. sadila muna niema, nkubukulu za nsiangana, bisalasala mu lundombe.

luwawanu mu sadila kisasasala kio

konso ntaandani wa nsikidi kia PA66 nylon A3EG10, konso ntaandani wa 50% biteezolo bia lundombe ntemokono

nama, kadilu

luwawanu mu sadila kisasasala kio kia PA66 nylon A3EG3. lumene ku lumonso. muna sadila bisalasala biampimpita nkatu.

luwawanu mu sadila kisasasala kio PA66 nylon A3EG6, konso ntaandani wa 30% biteezolo bia lundombe bisalasala biampimpita bisalasala ye biangolo bia lundombe

nama, kadilu

konso ntaandani wa PA66 nylon A3EG7, konso ntaandani wa 35% luzayikusu

nama, kadilu

konso nsikidi kia PA66 nylon A3HG2, nsakidi kia 10% mu sadila bisalasala biampimpita ye biangolo, fuani ye biangolo mu luyantiki

UltramidA, B(6, 66)

PA66 A3K - . . .

PA66 A3W - , . .

PA66 B3S - . . , , , .

Ultramid A (66)

PA66 A3EG10 - , 50% .

.

PA66 A3EG3 - , 15% . . .

PA66 A3EG6 - , 30% . .

PA66 A3EG7 - , 35% . 0

PA66 A3HG2 - , 10% . . .