

上海人民电磁式继电器，JT3直流电磁式继电器

产品名称	上海人民电磁式继电器，JT3直流电磁式继电器
公司名称	东莞市欧申电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇良平大道
联系电话	88-076988904559 18025198509

产品详情

上海人民电磁式继电器，jt3直流电磁式继电器——东莞市欧申电气设备有限公司坚持“信誉第一、以客为本”的服务宗旨，充分保证产品质量的可靠性及价格的优惠性。

jt3系列直流电磁式继电器

一、jt3系列直流电磁式继电器适用范围

jt3系列直流电磁式继电器(以下简称继电器)主要供直流电压至220v的电气传动系统中作控制与保护之用。

本产品符合gb14048.5标准。

二、jt3系列直流电磁式继电器型号及其含义

1.继电器型号及其含义如下：

jt3 直流电磁继电器的常见型号有：jt3-11 48v jt3-11/1 220v jt3-11 220v jt3-11/1 110v jt3-11/1 24v

jt3-11/3 24v jt3-11 110v jt3-11/3 48v jt3-11 440v

直流电磁继电器 jt3-11/5 110v jt3-11/5 220v jt3-11/3 110v jt3-11/3 220v jt3-20 220v

jt3-20/3 110v jt3-20/5 220v jt3-20/3 220v jt3-11/1 48v

2.继电器吸引线圈的额定控制电压：

直流：(12)、24、48、110、220、(440)v

3.继电器按用途分：

电压继电器：jt3-

时间继电器：jt3- /

4.继电器接触头数量分：

a . 2对触头；

b . 3对触头；

c . 4对触头。

5 . 继电器按工作制分：

a . 八小时工作制；

b . 反复短时工作制；

反复短时工作制的额定操作频率为1200次/小时，负载因数为40%。

6.继电器为板前接线。

三、jt3系列直流电磁式继电器技术参数

1.继电器的额定绝缘电压为440v。

2.继电器触头的约定发热电流为10a。

3.继电器的触头参数符合表1的规定。

4.电压继电器的动作特性：

当吸引线圈在冷态时，吸引电压为额定电压的30% ~ 50%或者释放电压为额定控制电压的7% ~ 20%，返回系数不作规定。

注：具有4对触头的继电器其吸合电压允许为额定控制电压的35% ~ 50%。

5.时间继电器的延时范围：

继电器在周围温度为 20 ± 2 ，吸合电压不小于75%额定控制电压，且充电时间大于0.8s的情况下，其断电延时范围符合表2的规定。

注1：序号2供参考。

注2：具有三对或四对触头的继电器，其延时允许较表2规定的延时值降低30%。

6.电压继电器的动作值允许误差不超过 $\pm 10\%$ ，时间继电器在额定控制电压下工作的延时允许误差为 $\pm 10\%$ 。

7.jt3直流电磁式继电器在表3条件下的电寿命为10万次。

8.继电器线圈的消耗功率约16w，继电器重量为2-2.5kg。

四、jt3系列直流电磁式继电器外形及安装尺寸

部分资料为图片，不能上传，如果您想了解更多上海人民电磁式继电器，jt3直流电磁式继电器的信息，请来电咨询东莞市欧申电气设备有限公司。咨询电话：18025198509 0769-22336003。

<http://www.dianqiyuanjian.com/jt3diancishijidianqi.html>