

# GAXT磷化氢气体检测仪,BW磷化氢泄漏报警仪

产品名称	GAXT磷化氢气体检测仪,BW磷化氢泄漏报警仪
公司名称	济南鸿安电子公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦 B 座1802室
联系电话	86-053189855535

## 产品详情

gaxt磷化氢气体检测仪属于加拿大bw气体检测仪作为国际一线品牌产品，磷化氢气体检测仪不仅具有优异的产品质量和性能，同时与其他国际品牌相比，极有很高的性价比，磷化氢气体检测仪小巧而经济的单一气体检测仪可检测气体：h<sub>2</sub>s，co，o<sub>2</sub>，so<sub>2</sub>，cl<sub>2</sub>，hcn，no<sub>2</sub>，nh<sub>3</sub>，ph<sub>3</sub>，eto，clo<sub>2</sub>，o<sub>3</sub>，no等，磷化氢气体检测仪广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所具有广泛的应用。gaxt磷化氢气体检测仪主要特点：

防护等级ip66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用 lcd连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开 体积小重量轻（28\*50\*95毫米/82克）携带使用方便

在报警时有95分贝报警声和明亮led指示灯闪烁 2年电池使用寿命且可更换3v相机电池

内置震动报警功能适合于高口音场合下使用 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时可显示峰值（单位为ppm或%） 本检测仪可设置的低限、高限、twa和stel报警点

为了评估累计的暴露危险本检测仪记录并显示twa和stel数值

全功能自测试：传感器、电池和电路，振动/听觉/视觉的声光动三级报警

随机配带：测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书

gaxt磷化氢气体检测仪技术指标： 检测气体：磷化氢 测量范围：0~5ppm 校

准：自动标定与归零 背光：光线偏暗时/报警时/用户按下按钮时背景光自动打开 自

测：启动时（自动）全功能自测试 检测原理：电化学传感器（带温度补偿）

报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示报警级别

视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色led警示灯及警报lcd读数

听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程 显

示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明 读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

一般规格：坚固耐用，防震合成材料制成 相对湿度：5-95%rh相对湿度（非冷凝） 电池：3v energizer 1cr2 系列锂电池 工作温度：-40 ° c至50 ° c 防护等级：高防水性ip66/67防护外壳

emi/rfi：符合emc directive 89/336 eec的规定

gaxt磷化氢气体检测仪售后服务 1.本产品保修一年，终生服务。  
2.自安装之日起，为用户建立档案，以便更好的为用户服务。

咨询电话:15589928698/ 0531-66717288 或qq在线935394399