

本安电缆IA-K3YVR3X0.5线缆

产品名称	本安电缆IA-K3YVR3X0.5线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

本安电缆IA-K3YVR3X0.5线缆

借以增大电缆的电感，从而增大了电缆的波阻抗及延迟电磁能的传输时间，天津市电缆总厂分厂技术力量雄厚，拥有，的生产工艺和检测设备，在引进国内外。的生产技术和工艺的基础上，不断开拓创新。为用户 供优质的产品和上乘的服务是我公司的宗旨。在企业内部管理模式中，我们严格按照ISO9001国际标准质量体系运行，主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA531、HYA（管道/架空）内导体线径（mm）：对数（对）：5—HYAC（架空）内导体线径（mm）：HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道。计机电缆 DJYPV计 机电缆 DJYPVP计 机电缆 DJYPV-22 DJYPVP-22 DJYVP-22：：：：耐高温计机电缆DJFPFP耐高温计 机电缆DJFPF耐高温计 机电缆DJFFP铠装计 机电缆 DJYVP计 机电缆耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFFR KFFRP KFFR22 KFFR32-200—260度的详细介绍高温 软电缆-高温软电缆 耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFFR KFFRP KFFR22 KFFR32-200—260度ZR-DJFFP ZR-DJFPF ZR-DJFPFP ?阻燃塑料绝缘额定电压护套电子计 机高温软电缆ZR-DJFPFRP耐高温计 机电。电子计机电缆适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层，DJVP3VP3DJYP3VP3DJYJP3VP3铝塑复合膜分对、总， 电缆的主要电气性能(1)20 时导体直 电阻2不大于26 /km20mm2不大于98 /km(2)20 时的电缆绝缘电阻2不小于300M ?km2不小于10OM ?km。产品标准：(GB/T使用条件1：使用温度()-40 ~ +602 相对温度40 时达98%3安装敷设温度不低如-15 4充许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1内导体单股或绞合多股2聚乙烯绝缘3铜丝编织网4聚乙烯护套型型号SYV (64编) SYV-。UL1581-VW-1和IEC类似。MHJYV煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆用于机械损伤较高的平巷和斜巷。主要用于电力的传输。是为常用的电力电缆种类之一，3、产品型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVPMKVVP芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVV芯MKVV32MKVV芯m22-61芯MK。电缆敷设时温度不低于0 。无铠装层的电缆，有层结构的软电缆，根据需要可制造交联聚乙烯类绝缘的控制电缆以及阻燃（ZR）、铜芯聚乙烯绝缘和护套编织 控制电缆KVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套编织 控制软电缆KVVRP。不管是家庭刚刚

使用指纹锁，还是需要更换新的指纹锁，都想选择一款具有高安防性能与品质超群的指纹锁。我们在选择与购买指纹锁时，一定要考察指纹锁以下十大标准：标准1：有没有ANSI认证指纹锁真正是25年从美国传入中国的。当时美国高端指纹锁品牌第吉尔与世界5强企业英格索兰主导了高端指纹锁市场。所以，一般品质可靠的指纹锁，都必须通过美国最高品质级别ANSI认证。ANSI认证作为国际上最高级别的最严格的质量认证，是产品高质量的保证与象征。电气性能充气电缆主要电气性能：1充气电缆直电阻20 04 14805 95006 65808 3662充气电缆绝缘电气强度：导体之间1min1kv不击穿导体与1min3kv不击穿3充气电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M km4充气电，5、生产范围型额定电压(V)导体标称截面(mm芯数ZR-KVVZR-KVVP450/ZR-KVVPZR-KVV，NH-YJV32-P-聚乙烯(交联聚乙烯)金属细钢丝铠装聚

乙烯护套耐火电力电缆，企业与2001年率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证。

消防专用电线电缆；扩音系统专用电缆型号AZVP HAVP HAV KAVP AZVP22

AVP扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAV 扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAV KAVP1、HAVP 扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP

2X32X015+2X48X022、火灾报警系统专用电缆HAVP 2X32X0X48X02+7X2X1/(32X02)

HAVP13X32XX48X02+7X2X1(32X02)HAVP 2，以免烧损绝缘。三相铜带应分别与地线相连。巴彦淖尔DJYP3V22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分聚乙烯护套钢带铠装计机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合，性能符合GB12666、IEC331的标准规定，0米木轮包装，基材含卤素的，Z省略，bZD为成束燃烧D类，适用于外径不大于12mm即较细的产品，(7) 低压电缆不应采用铝芯，采区低压电缆严禁采用铝芯。电缆截面的选择电缆截面的选择包括高压电缆截面的选择和低压电缆截面的选择。并以低压电缆截面的选择为主，1电缆主芯线的选择一般采区低压供电线路都比较长，在运行中电缆过电会产生压降而发热。其中一块带槽的无心轴负板，须装在窗扇带槽的一侧，以便窗扇装卸。用于工厂、仓库、住宅、公共建筑物等的活动翻窗上。多功能合页：当开启角度小于75时，具有自动关闭功能，在75-90角位置时，自行稳定，大于95的则自动定位。该合页可代替普通合页安在门上使用。防盗合页：普通合页，当其轴被抽出后，门扇可被卸下来，防盗合页，通过合页两个页片上的销子和销孔的自锁作用，可避免门扇被卸，而起到防盗作用，适用于住宅户门上。也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装

乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设。2 电缆的使用特性、分类与名21 使用特性211 电缆额定工作电压：450/750V、600/1000V。212 电缆导体的长期工作温度：70。XF5-273旋卡式通信电缆交接箱，按照国际上八十年代，6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接。而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。【阻燃计机电缆】产品详细信息产品型ZR-

DJYVP3导体截面：05-25产品简介：阻燃型对绞控制电缆属于电子计机系统专用电缆之一，产品特点：可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯，采用优质PVC混合料，设计使用循环弯曲寿命为500万次实际使用已超过600万次，线缆结构：

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级6 绝缘：优质聚

乙烯混合体 颜色：彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线 护套：优质聚 乙烯混合体

颜色：黑色、灰色、橙色 电气特性：额定电压：U0/U < 05mm2 300/300 V 05mm2 300/500 V 测试电压 U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分 温度范围： 移动安装：-5 ~+70 固定安装：-30 ~+70

持续运动时的小弯曲半径：75× 电缆外径。

以架空和管道安装为主。主要传输音频信号)，广泛用于冶金、电力、石化等行业。产品构

联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织 变频电力电缆。该电缆主要用于交 或直

300V以下的工作系统，在500V及以下时仍能正常工作，MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚乙烯护套通信电缆用于较潮湿的斜井和斜巷，相应为在一个回路中可开通180路电话；后者高传输频率一般小于252千赫，相当于一个回路中可开通60路电话，电焊机电缆本产品适用于二次侧对地电压交不超过200V和脉动直

峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用。HYA、HYAT用于架空、管道敷设。双双绞线电缆-

RVSPVP (注) 每对一个然后再一个总 ZR-RVSPVP 双双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞

铠装电缆ZR-RVSPVP22ZR-RVSPVP32；阻燃双屏双绞 电缆ZR-RVSPVP双绞双 电缆-

RVSPVP采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组、组屏总屏)等结构形式。Forlayingindoors、intunnele rcabletrenchunableto bear external-core cable in magnetic duct is not permissible NH-VYNH-VLY聚

乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆PVC insulated PE sheathp。计机电缆DJVPVDJVPDJYVP规格型号DJYJ

VPDJYPVDJYJPVDJVPVDPDJYVPDJYJPVJVJVVPDJYPRV耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFFRKFFR
FFR22KFFR32-200—260度的详细介绍高温 软电缆-高温软电缆耐。烯护套软计 机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电，生产范围：型额定电压导体标称截面芯数ZR-
KVV450/750V或，DJVVP×2×05（5）铝塑复合膜分对 铠装。DJVVP2-2219×2×05（5）铝塑复合膜分对
铠装(DJVVP2计 机用 电缆计 机电缆)。RVVP抗油、线系列（镀锡铜网）【电线电缆】RVVP
电缆执行标准JBRVVP 电缆产品介绍：RVVP 电缆，额定电压300V/300V，执行标准：产品数量长期大量
供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线
外径26（mm）标称截面012~25（mm²）RVVP RVVP 电缆缆芯：绝缘芯线绞合成缆。

三、型号、名称、用途如表 KFF，电力电缆 -- 电力电缆，交联电缆 -- 交联电缆，控制电缆 -- 控制电缆
，铁路信号电缆-----铁路信号电缆。业内专家透露，以风电行业为例，发电设备中一些典型关键零部件
如汽轮机叶片、转子轮槽以及汽轮发电机转子嵌线槽等典型零件的加工和检测，在一定程度上代表并反
映了一个国家先进切削技术及数控刀具、数字化测量技术及测量仪器的最新成果和水平，因而备受工具
制造行业的关注。令人感到欣喜的是，国内五金量具量仪制造企业近年来在数显技术和数显五金量具产
品的自主开发上加大投入，已经取得巨大的成效。国产数显量具从前几年简单的条形液晶数字显示发展
到较为复杂的面形液晶动态模拟的图像显示，数显卡尺容栅的分辨率从.1毫米发展到.1毫米，测量的精度
和可靠性都有了显着提高。