

波纹伸缩器 伊春伸缩器 昊阳管道

产品名称	波纹伸缩器 伊春伸缩器 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

众所周知伸缩器主要是使用波纹补偿器的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。

伸缩器的主要特点是

- 1、伸缩补偿量大
- 2、承受温度高
- 3、承受压力大
- 4、使用寿命长

安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。

管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

伸缩器作为管道中重要的补偿接头，管道伸缩器，在管路中发挥着重要的作用，伸缩器有不同的连接方式，起到的作用也不一样，下面我们就来分析一下各种伸缩器的连接方式及作用：

法兰式松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下相互斜度，波纹伸缩器，紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下沉，管子能偏斜，伊春伸缩器，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿目的。

菏泽昊阳设备制造股份有限公司位于牡丹之乡菏泽巨野县，集科研、生产、销售、服务为一体，主要生产产品有：可曲挠橡胶接头、伸缩器、传力接头、金属软管、防水套管、钢制阀门井、一体化阀门井、消防井、仪器仪表井等，产品广泛应用于市政、自来水、石油化工、电力、消防、冶金、燃气、城建、暖通及环保等行业。

单法兰式限位伸缩器适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，双法兰限位伸缩器，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。单法兰限位伸缩器凭借自身的质量，在地区占有及广阔的市场，源昊单法兰限位伸缩接头主要应用于管道系统中，长距离管道管路中用于地面沉降，以及施工中的一些不可抗拒因素，造成管道的轴向同心度难以保证，在管道系统中加装单法兰松套限位伸缩接头可以避免管道轴向推力对管道轴向同心度产生偏差的地方的压缩或者拉伸，避免管道出现漏缝进而开裂，由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通，并且单法兰松套限位伸缩接头具有补偿管道轴向位移的作用，调节传力接头上面的活动螺母，就可以调节伸缩接头本体与伸缩接头套管体之间的长度进而达到补偿作用。

这两种主要存在连接方式上的差异，双法兰松套限位伸缩器采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件，通过螺栓与管道进行连接，安装比较方便，在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。单法兰松套限位伸缩接头使用一片凸面法兰或平面法兰座位连接部件，同样通过螺栓进行连接，在现场施工条件允许的情况下，可以选择这种限位伸缩接头，但是现场要使用电焊进行安装，使用客户可根据现场情况与设计单位沟通后进行过选择。在以往管道施工中，主要存在着管道伸缩接头制作、安装困难、占地面积大、跑、冒水现象严重，大量软化热水流失，维修频繁等弊病。

双法兰限位弹性接头是由本体、密封圈、压盖、弹性短管等首要部件构成。在松套弹性接头原有功能的基础上增设限位设备，在大弹性量处用双螺母确定。管道在允许的弹性量中能够自在弹性，一旦超越其大弹性量就起到限位，保证管道的安全运转，格外适用于有振荡或有必定斜度及拐弯的管路中的衔接。

波纹伸缩器-伊春伸缩器-昊阳管道(查看)由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。波纹伸缩器-伊春伸缩器-昊阳管道(查看)是菏泽昊阳设备制造股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王静静。同时本公司还是从事膨胀节补偿器生产，补偿器膨胀节供应，膨胀节定制的厂家，欢迎来电咨询。