

# 节水灌溉 双层复合内镶贴片式滴灌带机组

产品名称	节水灌溉 双层复合内镶贴片式滴灌带机组
公司名称	莱芜市富利达塑料科技开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	莱芜市张家洼银龙工业园
联系电话	86-06345608366/5608566/5608766 13906340351

## 产品详情

tpdgd103双层复合机组是在101和102机组的基础上，改进生产技术，允许贴片式滴灌带能够添加旧料生产，降低了生产成本，提高经济效益。该机组采用双主机生产，采用第三代筛选机，筛选速度每分钟达到700个，提高了产量。该机组同样采用连续输送轨道，杜绝了轨道转换，调整方便。定径套采用调整型，省去了更换定径套的麻烦。该机组生产速度可达到80-150米每分钟。

配件选择：

- 1.舟山双合金螺杆：众所周知舟山是国内螺杆的最佳产地，螺杆双合金处理，可增加螺杆使用寿命。
- 2.济新电机：因原来本公司在国内各处采购的品牌电机总是出现假冒伪劣产品，且铜线多不达标，更有甚者以铝线代替，导致质量隐患。故本公司特与济南知名电机厂商济新合作，由其特供本公司电机，以保证电机质量。
- 3.爱默生、台达、西门子、rkc等为国内外知名电器品牌，所以我们选择其品牌的电器配件。

设备配置：

tpdgd-103内镶贴片滴灌带机组配置表

名称	型号/规格	产地/材质
螺杆	75/33 ; 45/30	双合金，舟山
主电机功率	55kw ; 15kw	济新
减速箱	225 ; 122	常州
换网器	液压换网	广东
三代筛选机	600 ( 700个每分钟 )	专有

滴头计量器	台达伺服	专有
滴头排列器	4m	
真空箱	6米	
冷却水箱	4米*2个	专有
吹干系统	空气吹干	专有
牵引机（伺服驱动）	1200mm*2	专有
无销打孔机	伺服驱动	专有
变频器	富士	日本
触摸屏	西门子	德国

plc 西门子 德国

伺服电机 台达 台湾

温控表 rkc 日本

接触器 正泰 中国名牌

卷曲方式 伺服电机 台湾

名称 性能参数

生产速度 60-150m/min

主机功率 70kw

最大挤出量	180kg/h
选片驱动功率	750w
滴头供应速度	700个/min
滴头间距	100-1000mm
滴头运输功率	750w
真空泵功率	1.5kw
牵引功率	3kw*2伺服电机
卷曲驱动功率	1.5kw*2
卷曲方式	自动

打孔速度 500个/min

额定功率 130kw

外形尺寸 35m\*5m\*2.7m

重量 7550kg

生产管径 12mm , 16mm , 20mm

管材厚度 0.2-0.6mm

生产原料 ldpe , hdpe , 线型

产品应用 :

产品广泛应用于各种大田作物、果树、及温室灌溉 , 典型应用如甘蔗地埋滴灌、果树滴灌、温室

与大棚蔬菜及花卉栽培等，该产品性价比极高，经久耐用，深受广大客户喜爱。