

ZJ40石油钻机

产品名称	ZJ40石油钻机
公司名称	河北建勘钻探设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市装备基地沙河大道1号
联系电话	暂无

产品详情

产品介绍1、设计原则1.1设计和制造的钻机具有可靠的性能，较强的灵活性，低成本的操作，符合hse标准的规定。1.2设计和制造时遵照sy/t5609-1999标准，并在其基础上进行了改进，主要构成达到了api（美国石油组织）的要求并运行了api的标识语言，整体满足石油石化系统资质评审要求。1.3利用先进可靠的装备及部件，当国内没有同类部件的，引进国外的同类部件以确保其性能达到要求。1.4钻机运行环境：温度在 - 20 - + 50 、湿度 < 90%（+ 20 ），广泛适应易爆、腐蚀、潮湿、风沙以及极冷极热的环境。钻机有着合理的布局设计，主要部件可拆分为各个独立单元以便满足各种运输的需要。

1.5绞车在前台高位安装,操作方便

1.6整套钻机的设计、构成、装配、检查和试运行的设计依照如下的规格。产品属性3、主要结构描述
钻机是机械驱动，包括皮带、链接传动，动力由2台190b柴油机和1#，3#联动机安装于后机架上，动力通过联动机传输给1台3nb-1300泥浆泵和绞车，绞车和转盘安装在离地面5.2米的前台上。动力由1#，3#联动机并车后从1#联动机——绞车输入轴——绞车内部变档——传输给转盘。k型井架低位水平安装，整体提升系统，底座模块化，便于组装和拆卸。井架制造符合api spec 4f标准；适合安装顶驱装置。功能用途底座分前台和后台，采用模块结构，用销连接，立根盒，转盘和钻台在同一水平面。两个安全柱安装在坡道口，用钻杆螺纹连接，柱高1.5m，用安全链防护。二个不同的固定楼梯连接底面和钻台，满足2台5t的风动绞车安装在钻台上。在钻台上装有大钳尾绳固定装置两个。死绳固定器安装在钻台右下方。底座前台上设计有工具箱两个,后台设二个10立方水箱，水箱上部设人孔箱盖、放水口等。前、后台均需设置安全栏杆。所有梯子踏板均为防滑格栅或冲压防滑板制成。其他说明底座上安装的所有设备周围留有方便的设备检修和安全通道。设逃生滑道。底座面漆颜色为蓝色，护栏为黄色。底座制造符合api spec 4f标准交易说明如有合作意向，请联系厂家或者上门咨询，谢谢合作