红外定焦摄像机,摄像头,摄像机,摄像仪

产品名称	红外定焦摄像机,摄像头,摄像机,摄像仪
公司名称	广州铂海通信技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市天河区广棠路7-9号二楼
联系电话	86-02087594311 18928953619

产品详情

产品名称： 防爆红外摄像仪 防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备
第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备
第2部分:隔爆型“ d ”》的规定制成隔爆型结构。 产品型号：rfkb-
ex防爆级别：exd ⅱ ct6产品材质：特种炭钢（可选不锈钢） 功能特点：
30米/60米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用
应用冕类磷酸盐防爆玻璃，光通率高于92%，完全消除红外灯光晕
纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘 高硬度特种炭钢经炭喷涂处理，防爆，防尘， 防水适用环境
：具有ⅱ a、 ⅱ b、 ⅱ c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。 防爆红外定焦摄像仪型号/电视制式rfkb-ex pal/ntsc防爆标志exdiict6 ip66电气连接复合电缆输出
图象传感器1/3 " sony exview had ccd 解析度420/480/540tvline 最低照度0lux（红外灯开启）
红外距离15/30/60米红外开关照度低于0lux自动开启镜头2.8~25mm 可选供电电压ac220v/dc12v
工作电流≤1000ma 信噪比＞50db 环境温度-25°C~+60°C 大气压力86~106kpa 相对湿度≤95%rh（+25°C）
外形尺寸￠160mm ×310 mm(长)出线孔规格g1/2 " 重量≤8kg