

# 武汉电热恒温鼓风干燥箱 超高温烘箱现货供应

产品名称	武汉电热恒温鼓风干燥箱 超高温烘箱现货供应
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	9900.00/本
规格参数	品牌:武汉理化 型号:DHG/DGG系列 温度范围:RT-500
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

## 产品详情

现有电热恒温鼓风干燥箱现货，该设备一般是实验室需要的试验仪器，我司已给多个大学院校送货安装了该设备。干燥箱适合烘干物品，干燥热处理及其他加热之用。不同型号价格不同，根据设备大小而定。

那么如何选适用的鼓风干燥箱呢？

一、首先要确定自己所需要的干燥箱的大小。工作室大小可根据试验物品的大小和多少来决定。干燥过程中，工作室试验物品的数量和摆放方式可以影响工作室内部温度的均匀性。要求温度均匀性比较高的，建议减少试验数量或者是选择相对大型号的干燥箱设备，为了保障工作室内部热风对流。物品试样离内壁或者是进出风口保持2~75PX或更大间隙，这样又例如工作室内部热风对流。

二、电热恒温鼓风干燥箱现货，干燥箱的温度范围。该设备的温度范围的选择和使用时候的温度有是存在着关联的，一般鼓风干燥箱温度范围有三种。RT+10-250 、 RT+10~300 、 100~400 (这个属于高温鼓风干燥箱)。在使用温度低于150 一下的时候，可以选择RT+10-250 温度范围的干燥箱；经常使用温度在150 ~290 之间时，建议选择RT+10~300 温度范围的干燥箱；经常使用温度在260 ~290 之间时，建议配电机过热保护装置，电机地热保护。使用温度在300 以上时，请选用100~400 温度范围的高温鼓风干燥箱。

三、关于干燥箱的升温速率，该设备正常升温速率一般平均在3~5 /min，低温时升温快，高温时升温慢，夏天升温快，冬天升温慢，可通过增大加热功率来增加升温速率。但干燥箱的加热功率增大，恒温时温度过冲也会随之增大。备注：如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进和控制，需选配可编程式温控仪(分国产和进口两种)。

四、若是干燥的的试验品较潮湿又需要快速干燥，武汉格特提供定制款快速温变干燥箱。

格特现有电热恒温鼓风干燥箱现货

附加设备选型参考：

DHG-9003系列(单位:mm宽\*深\*高)RT + 10 ~ 200 AC220V 50Hz

DHG-9023A

DHG-9023AD 工作室尺寸340 × 270 × 320 外形尺寸630 × 510 × 490

DHG-9053A

DHG-9053AD 工作室尺寸420 × 340 × 350 外形尺寸710 × 590 × 520

DHG-9123A

DHG-9123AD 工作室尺寸550 × 390 × 550 外形尺寸835 × 640 × 730

DHG-9203A

DHG-9203AD 工作室尺寸600 × 540 × 640 外形尺寸890 × 790 × 825

DHG-9000系列(单位:mm宽\*深\*高)RT + 10 ~ 250 AC220V 50Hz

DHG-9030A

DHG-9030AD 工作室尺寸340 × 270 × 320 外形尺寸630 × 510 × 490

DHG-9070A

DHG-9070AD 工作室尺寸450 × 335 × 450 外形尺寸740 × 590 × 630

DHG-9140A

DHG-9140AD 工作室尺寸550 × 390 × 550 外形尺寸835 × 640 × 730

DHG-9240A

DHG-9240AD 工作室尺寸600 × 500 × 750 外形尺寸890 × 790 × 940

DHG-9005系列(单位:mm宽\*深\*高)RT + 10 ~ 300 AC220V 50Hz

DHG-9035A

DHG-9035AD 工作室尺寸340 × 270 × 320 外形尺寸630 × 510 × 490

DHG-9055A

DHG-9055AD 工作室尺寸420 × 340 × 350 外形尺寸710 × 590 × 520

DHG-9075A

DHG-9075AD 工作室尺寸450 × 335 × 450 外形尺寸740 × 590 × 630

DHG-9145A

DHG-9145AD 工作室尺寸550 × 390 × 550 外形尺寸835 × 640 × 730

DHG-9245A

DHG-9245AD 工作室尺寸600 × 500 × 750 外形尺寸890 × 790 × 940

立式电热恒温鼓风干燥箱DGG-9000系列(单位:mm宽\*深\*高)RT + 10 ~ 200

DGG-9030A

DGG-9030AD 工作室尺寸300 × 280 × 350 外形尺寸445 × 490 × 700

DGG-9070A

DGG-9070A D 工作室尺寸400 × 400 × 450 外形尺寸545 × 620 × 800

DGG-9140A

DGG-9140A D 工作室尺寸455 × 520 × 550 外形尺寸640 × 750 × 900

DGG-9240A

DGG-9240A D 工作室尺寸500 × 570 × 750 外形尺寸690 × 785 × 1100

DGG-9420A

DGG-9420A D 工作室尺寸600 × 550 × 1300 外形尺寸840 × 770 × 1800

DGG-9620A

DGG-9620A D 工作室尺寸800 × 600 × 1300 外形尺寸:1035 × 825 × 1800

DGG-9920A

DGG-9920A D 工作室尺寸940 × 700 × 1400 外形尺寸1195 × 890 × 2060

立式电热恒温鼓风干燥箱DGG-9006系列(单位:mm宽\*深\*高)RT + 10 ~ 300

DGG-9036A

DGG-9036AD 工作室尺寸300 × 280 × 350 外形尺寸445 × 490 × 700

DGG-9076A

DGG-9076AD 工作室尺寸400 × 400 × 450 外形尺寸545 × 620 × 800

DGG-9146A

DGG-9146AD 工作室尺寸455 × 520 × 550 外形尺寸640 × 750 × 900

DGG-9246A

DGG-9246AD 工作室尺寸500 × 570 × 750 外形尺寸690 × 785 × 1100

DGG-9426A

DGG-9426AD 工作室尺寸600 × 550 × 1300 外形尺寸840 × 770 × 1800

DGG-9626A

DGG-9626AD 工作室尺寸800 × 600 × 1300 外形尺寸:1035 × 825 × 1800

DGG-9926A

DGG-9926AD 工作室尺寸940 × 700 × 1400 外形尺寸1195 × 890 × 2060