

# 推荐宇广 玻璃钢排水管道厂家 唐山玻璃钢排水管道

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 推荐宇广 玻璃钢排水管道厂家<br>唐山玻璃钢排水管道 |
| 公司名称 | 广州市宇广玻璃钢有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东省广州市花都区740乡道东50米          |
| 联系电话 | 13802536820 13802536820     |

## 产品详情

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢排水管道服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。镀锌钢板风管橡塑保温施工简洁，外形美观，工序简便，有效降低施工成本，保温效果良好，颇受建筑施工企业欢迎，在通风空调工程施工中已被广泛采用。然而，常规风管橡塑保温接口拼缝多，易开裂，影响保温效果和观感效果。经过不断探索，总结出了《镀锌钢板风管橡塑保温施工工法》。本工法通过改进橡塑保温板材下料方式，优化粘接方法，玻璃钢排水管道厂家，有效解决了保温观感效果差，接口开裂，拼缝多影响保温效果的诸多弊端，确保每节保温管段侧面看不到拼接缝，唐山玻璃钢排水管道，进一步提高了保温效果和整体观感效果。玻璃钢排水管道

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，玻璃钢排水管道加工，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢排水管道服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端，应设置厚度大于或等于1.0mm，宽度宜为60mm~80mm，长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。垂直安装的非金属与复合风管，可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时，风管内壁应衬镀锌金属内套，并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。玻璃钢排水管道 广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢排水管道服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

(4) 空调风管所有穿墙或穿楼板处保温层应连续不间断。

(5) 屏蔽门端门外及机房内2米以下的风管、静压箱保温层应加固：

玻璃丝布的宽度应为300~350mm，缠绕时应使其互相搭接一半，使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕。

玻璃丝布施工时要注意将毛边压在里面，以利美观，玻璃钢排水管道价格，玻璃丝布的甩头要用胶粘牢固定。

在玻璃丝布外表面刷防火涂料两遍。刷防火涂料时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷，涂层应严密均匀，并注意采取必要防护措施，以免污染其它部位。

玻璃钢排水管道 推荐宇广(图)-玻璃钢排水管道厂家-唐山玻璃钢排水管道由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇广——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市花都区740乡道东50米，联系人：罗先生。