

双金属耐磨弯头生产厂家定制

产品名称	双金属耐磨弯头生产厂家定制
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 河北禹拓是一家专业的双金属耐磨弯管生产厂家，其厂家团队专业，服务态度良好。如果媒体炒作有助于更多人了解真相，有助于问题的解决，应该欢迎这样的炒作。不要一看到媒体曝光就以为是在为自己打广告做虚假宣传

我厂专业生产（一）内衬耐磨陶瓷复合钢管(直管,弯管，大小头，三通，管道自动补偿器及 24- 1400 之间各种规格的异型管)，陶瓷内衬钢管就是一种使陶瓷和金属有机的结合起来形成复合管材，陶瓷钢管综合了氧化铝硬度高、化学惰性好和钢的优点，具有优异的耐磨、耐蚀、耐热和抗热冲击及抗机械冲击性能，用于电厂煤粉、灰渣、矿山矿粉、尾矿、回填料、煤矿、选矿厂的煤、焦化厂焦粒，烧结厂物料的输送，寿命比普通钢管高15倍以上，也可用于铝液、腐蚀介质的输送。

产品性能：1、耐磨性：陶瓷复合钢管的内衬陶瓷层中Al₂O₃含量大于90%，显微硬度HV1000 - 1800，因而具有极高的耐磨性，其耐磨性比淬火后的中碳钢高十倍，优于钨钴硬质合金。2、耐腐蚀性 陶瓷属中性材料，化学性能稳定，具有优异的耐腐蚀性和耐酸性，可抗各种无机酸、有机酸等，其抗蚀程度是不锈钢的十倍以上。3、耐热性能优异，能耐温2000 以上，可在-50 ~ 900 范围内长期工作。4、易焊接：陶瓷内衬复合钢管可以通过焊接外层钢管达到连接的目的。5、运输安装方便：陶瓷内衬复合钢管与钢管、耐磨合金铸管、铸铁管和铸石管比较，相对重量轻，便于运输和安装。陶瓷内衬复合钢管可采用焊接、法兰、柔性快速接头等联结方式，安装十分方便。陶瓷内衬钢管因其多种性能特别好而可用于热电、钢铁、有色金属、矿山、煤炭、化工、石化等行业的多种管道：1.要求高耐磨的管道：热电厂煤和灰(渣)输送管道，选矿厂尾矿和精矿输送管道，港口矿浆和泥沙输送管道，粉煤浆输送管道等。2.要求高耐腐蚀性的各种管道。3.熔融铝液输送管道。4.要求高耐磨、高耐腐蚀、耐高温的各种道。

河北禹拓厂家产品有双金属耐磨弯管，稀土耐磨钢、高铬铸铁等单金属耐磨管道，钢的硬度直接影响到焊接性能，为了正常使用和安装只能降低硬度，因此其硬度只能在HRC40以下，尽管如此，其可焊性仍然很不理想，在焊接过程中容易开裂。为了在高耐磨性、可焊接性、耐冲击性之间寻找一个平衡点，双金属复合耐磨管道应运而生，自90年代后期得到了广泛应用。双金属复合管道既能保证管道韧性、可焊性和强度（抗压能力）的要求，又能保证足够的耐磨性，是一种比较理想的物料输送用耐磨管道解决方案。一、性能特点1、良好的耐磨性超硬度耐磨合金的硬度HRC 56，具备很好的耐磨性能和热稳定性。

2、优异的抗冲击性能、金属结合性能、抗热震性能我公司设备先进、技术力量雄厚、管理科学严谨，并注重技术改造，积极引进国内外先进技术，改造老产品，开发新产品。公司为保证在激烈的市场竞争中立于不败之地，企业建立自己的研发中心从事涂料新产品的技术开发与应用研究工作，走专、精、特的道路势在必行。但是我们相信，现在还远不是我们的终点站。我们将一如既往用我们的诚意打动客户，用我们的信义赢得客户的信任，最终实现与客户的双赢