

游泳池水处理循环设计 过滤循环消毒系统 侧出式沙缸过滤器

产品名称	游泳池水处理循环设计 过滤循环消毒系统 侧出式沙缸过滤器
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

泳池工程中的水处理要求不是太高，在物理上要求水质清澈，浊度达到2度以下，无绿藻。化学特性上要求可溶性盐类达标即可。这些盐类包括氨氮、硫酸铜（一种用来除藻的药剂）、余氯、尿素等。同时要求泳池水的PH保持在一个标准范围内，单位体积内的细菌个数在一个标准数量之下。

泳池水处理工程中的重要设备：泳池过滤砂缸。它是一个用石英砂材料去除水中的悬浮物的容器。它应用于泳池水处理工程上时可以轻松去除水中的毛发、皮屑、成形的绿藻等物理杂质。如果水中含有比较多的铁离子，可以通过预制絮凝剂的方法，先让铁离子与絮凝剂结合成絮状沉淀物，再通过泳池过滤砂缸，即可对铁离子进行过滤去除。

泳池过滤砂缸的特点：

泳池过滤砂缸在工作状态时是一种压力容器。它要求进出水之间有相当的压力差才可以有足够的压力使水流穿过沙层。而沙层之上的污物在积累到一定的程度时，会增加对水流的阻力，结果就是出水流量明显减少。为了使泳池过滤砂缸的效益更高，我们须定时地对它进行反冲洗。将沙层上面的污物及时地排走。另外一个很重要的方法就是使用带有滤渣篮的水泵。它可以在水流到达泳池过滤砂缸之前就把水中比较大的杂物如头发等过滤掉。如果桑拿水的温度超过了45度，

