

好品牌晟望生产化工厂防爆空调防爆恒温空调机

产品名称	好品牌晟望生产化工厂防爆空调防爆恒温空调机
公司名称	广州市晟望环保科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人商业大厦1001房
联系电话	020-22079755 18620507758

产品详情

知名品牌晟望生产化工厂防爆空调 | 防爆恒温空调机 | 单冷窗式空调机 | 分体天井式空调机。质量保证，价格合理。化工厂防爆空调产品概述：1. 适用范围：1.1 本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；1.2 1区、2区危险气体场所 1.3 iia、iib、iic类t1-t4组爆炸性气体或蒸汽环境；1.4 环境温度：—5 ~+43 。2. 技术特点：2.1 采用国际名牌滚动转子压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳、省电，使用寿命长。2.2 采用高效多折式散热器，确保冷媒通过时与空气的充分接触，大幅提高空调的制冷制热效果；能够自动判断和运行，制冷、制热、除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。外表美观、操作方便、节省空间、易于安装；2.3 电源为220v/50hz、115v/60hz、220v/60hz多种，安全可靠。2.4 防爆标志：exdmib iibt4。知名品牌晟望生产化工厂防爆空调 | 防爆恒温空调机 | 单冷窗式空调机 | 分体天井式空调机。质量保证，价格合理。化工厂防爆空调的安装要点

爆炸性环境的电气安装，原则上按gb50058-92《爆炸和火警伤害场合电力设想技术标准》、gb 50257-96《电气装配安装工程爆炸和火警伤害环境电气装配施工及验收标准》、cd90b-85《爆炸伤害场合的配线及电气设备安装通用图》、iec 79-14，1996e爆炸性气体环境用电气设备第14部分：伤害场合电气安装(煤矿除外)》规定举行。但是，伤害场合电气安装起首应满足普通电气安装标准的要求，也就是说，伤害场合的电气安装，正在达到普通电气安装标准要求以后，还要达到上述标准中的特别要求。比方：普通电气安装，黑胶布是遍及采取的绝缘包扎材料，但正在伤害场合是不准采取的。必须举行绝缘包扎的处所，要求采取自粘性胶带包扎。伤害场合电气安装应以安然为主，正在伤害场合尽能够少利用电气产品，安装位置也要求避开释放源、避完工艺管道的热、水、振动等影响。