

防滑地坪厂家 合肥防滑地坪 选择振龙地坪

产品名称	防滑地坪厂家 合肥防滑地坪 选择振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

些年，水性环氧地坪漆就好像一匹的马儿一样发生在巨大的环氧地坪漆涂料品牌里，大家对水性环氧地坪漆的认知度也十分的高，并且水性环氧地坪漆被普遍应用工程施工在各种各样加工制造业车间、工业厂房、地下车库、院校、商业广场这些场地，那麽一些盆友也许对水性环氧地坪漆建筑涂料或是不太掌握，它真的是新型涂料吗？今日笔者为大伙儿就这一常见问题一番。

现如今大家对生活的环境保护、身心健康、安全性等难题日益高度重视，防滑地坪价格，在水性环氧地坪漆施工过程中，无臭味无毒性没害，零VOC不容易蒸发有害物，并且不不燃烧，它是真正的的意义上环境保护、安全性的环氧地坪涂料。与此同时水性环氧地坪漆在耐水性、耐老化、耐磨性比溶液型环氧地坪漆更为出色。因而，水性环氧地坪漆是实至名归的、高规定商品。

环氧地坪漆镀层越厚越好吗？

- 1、环氧地坪漆膜厚度过大是建筑涂料zui显而易见的浪掷。倘若漆膜的厚度超越允许的厚度，防滑地坪找哪家，则不容易改进表面结果。
- 2、环氧地坪漆膜厚度过大，会对环氧地坪的质量产生fu面危害，危害环氧地坪的作用。
- 3、倘若环氧地坪漆过厚，则会对环氧地坪漆的枯燥乏味霉气。会残余在漆膜中。虽然表面层以前枯燥乏味，顶层细嫩，随便导致镀层与板材中间的粘接能力差。环氧地坪漆干固后，会产生内缩，惹起漆料裂开、脱落，特别是在在内角处随便涌现缩。由于漆膜太厚，也会涌现zhen孔。

在环氧地坪漆工程施工进行以后，还必须对环氧地坪的质量标准开展检测，控制技术品质。基本的环氧地坪性能参数包含耐磨损度、抗冲击性、漆膜硬度、漆膜薄厚、镀层粘合力等。下边对环氧地坪漆的各类性能参数及检测方式作简单详细介绍

一、耐磨损度

1、耐磨损度界定。耐磨损度就是指环氧地坪镀层凝固后，漆膜抵御机械设备伤害的工作能力。

2、环氧地坪耐磨损度检测工具。环氧地坪耐磨损度的检测必须使用漆膜耐磨性能检测仪，合肥防滑地坪，需配套设施试件夹、真空泵设备、计数器、标准砝码等辅助软件。

3、耐磨损度检测方式。漆膜耐磨损度用g（克）来表明，指环氧地坪漆膜在一定负荷下，承受相对应的磨转圈数后被磨去的油漆净重。

二、抗冲击性

1、抗冲击性界定。抗冲击性就是指环氧地坪迅速形变解决外力作用影响的工作能力。

2、漆膜抗冲击性检测仪。环氧地坪漆膜抗冲击特性检测必须使用冲击试验器，该实验器关键由滑筒、1kg重锤式、控制板、试件置放台等部份构成。

3、抗冲击性检测方式。环氧地坪漆涂层抗冲击性检测方式为：用1kg重锤式随意降落冲击性试板，冲击性后试件不被损坏的高宽比即是环氧地坪的抗冲击性，基本规定是50cm，防滑地坪厂家，低于该高宽比则可觉得商品抗冲击性不过关。

三、漆膜硬度

1、签字笔硬度

(1)、环氧地坪签字笔硬度界定。签字笔硬度是较常用的环氧地坪涂层硬度表明企业，即根据用已经知道硬度型号的签字笔在环氧地坪表层推划，找到硬度与环氧地坪试件非常的签字笔型号，后以该型号表明环氧地坪漆膜硬度。

2)、检测方式。环氧地坪硬度检测方式包含试验仪法和手动式法二种。

防滑地坪厂家-合肥防滑地坪-

选择振龙地坪(查看)由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司是浙江 杭州 ,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振龙地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振龙地坪更加美好的未来。