

# 通风管道 高密宏宾铁业有限公司 安装通风管道

产品名称	通风管道 高密宏宾铁业有限公司 安装通风管道
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

### 彩钢板复合风管的加工工序

#### 开槽

开槽是管道成型很重要的工序，通风管道加工厂，是折方的基础。

所开的四个槽必须严格平行。如果误差太大，四个切断边将无法入槽。即使能入槽，安装通风管道，管道成型后也是斜管。

切槽的宽度尺寸要把握好，如果切槽太宽，管道成型后四个内角缝将太大：这将造成此缝不好密封而费胶，通风管道安装，且将大大影响管道的整体刚度。在不上法兰的情况下，稍微一受力，管道将成四边形。相反，如果切槽过窄，四个切断边将无法入槽组合。

### 安装螺旋风管应遵循的原则

通常我们在安装螺旋风管前，我们都已经好如何准备规划空间，管道的标高范围，就是为了避免可能出现其他不必要的问题。螺旋风管在安装时候，通风管道，要遵守几点原则。

当小管遇到大管时，有压让无压镀锌螺旋风管，就好像自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

## 风管安装的几种质量通病

通病1：柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲。

措施：

柔性短管的主要作用是隔振，常用于风机及空调设备的进、出口处。作为与风管的连接管。由于系统的使用条件不同，柔性短管需承受的压力变化和温度、湿度的变化你也不同，所以要求柔性短管应采用减震、防潮、不透气、不霉变和防火的要求。

(1) 安装时应四角平直，松紧适度，高度一致，同一角度应在同一垂线或直线上。

(2) 柔性短管的长度值为150~250mm，其接缝处应严密和牢固且不宜作异径管使用。

通风管道-高密宏宾铁业有限公司-安装通风管道由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司位于高密市姜庄半岛物流园-高密姜庄铁市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏宾铁业在法兰中享有良好的声誉。宏宾铁业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏宾铁业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事螺旋风管，镀锌螺旋风管，不锈钢螺旋风管的厂家，欢迎来电咨询。