

轻集料泡沫混凝土 六安泡沫混凝土 室内垫层洋科只限安徽

产品名称	轻集料泡沫混凝土 六安泡沫混凝土 室内垫层洋科只限安徽
公司名称	安徽洋科建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室
联系电话	15215605858 15215605858

产品详情

水泥是泡沫混凝土的主要胶结材料和强度的zui主要的来源。它在水硬化过程中，一方面把粉煤灰和其他材料牢固的胶结在一起，另一方面水泥熟料水化产生的Ca(OH)₂和粉煤灰发生二次反应，从而提高体系强度。水泥有通用水泥与特种水泥两种类，六安泡沫混凝土，因为特种水泥价格高且不易获得，现浇泡沫混凝土工程应用的水泥均为通用水泥。

泡沫混凝土有什么特点？具有较好的轻量化：其密度在250~1200kg/m³之间，能有效减少建筑物的负重；隔音性能好：轻量发泡水泥的隔音性能是普通水泥的5~8倍，泡沫混凝土厂家，充分解决了居住空间的隔音问题；耐高温性能好：发泡水泥适用的温度可以达到400℃以上(有机保温材料在75℃以上就会软化，泡沫混凝土施工，发生化学反应)；隔热性好：导热系数为0.06~0.20w/m.k，是普通水泥的20~30倍。

水泥泡沫混凝土的配方（每立方米用量）：密度500kg/m³泡沫混凝土配方：快硬硅酸盐水泥（42.5级）350kg；一级或二级粉煤灰120kg；石灰20kg；石膏6kg；粉煤灰活化剂F-12 3kg；聚合物3kg；料浆稳定剂（5%液剂）20kg；泡沫适量；活性水适量。泡沫混凝土与这些材料相比，在建筑保温中有很大优势。这些优势决定了，以泡沫混凝土取代有机保温材料是必须的，也是合适的。

轻集料泡沫混凝土-六安泡沫混凝土-室内垫层洋科只限安徽由安徽洋科建材有限公司提供。安徽洋科建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认

证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！