

## 海南小鸭孵化箱 全自动孵化箱85折销售

产品名称	海南小鸭孵化箱 全自动孵化箱85折销售
公司名称	德州越农孵化机加工厂
价格	3680.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区东地北路102号
联系电话	0534-2187657 15092530293

### 产品详情

海南小鸭孵化箱厂家直销 全自动孵化箱85折销售 孵化温度保持在37.8℃，出雏温度在36.9℃左右。温度过高、过低都会影响胚胎的发育，严重时会造成胚胎死亡。温度超过42℃，经2~3小时以后胚胎死亡；相反，温度太低则胚胎的生长发育迟缓，温度低至23℃，经30小时胚胎便会全部死亡。孵化初期和中期，相对湿度控制在70%左右。孵化后期（第17 - 24天），相对湿度控制在55~65%为宜。从孵化的第14天开始，用25 - 30℃的温水每天对胚蛋喷洒一次，孵至第25天，喷洒次数可增至每昼夜2次。孵化机内必须保持空气新鲜，氧气含量不能低于20%；二氧化碳含量应控制在0.3 - 0.6%之间，最高允许含量为1.5 - 2%。翻蛋就是转动孵蛋原来摆放的角度（从90度至180度），使胚胎经常变换位置，从而使各部分受热均匀并防止胚胎与壳膜粘连。翻蛋也是促进胚胎运动的手段，通过蛋的转动，增加了卵黄囊、尿囊血管与蛋黄蛋白的接触面，有利于营养物质的吸收。 www.dzynfhj.com qq：2644518488 tel：0534-2187657

全自动孵化机特点：1、经济效益高，以电为主要热源，煤作补充热源，本机可使用蜂窝煤、煤球、煤饼、木炭、液化气等多种燃料，也可用更换热水的方法保持恒温。

2、不怕停电：有电自动控制，无电人工监控。停电后可长期正常运行。3、安全可靠：用火炉加温是先把加热器里的水加热，热气，热水便顺胶管进入水盘中，炉、机分开，机内安全无异味。该机选用了耐高温绝缘镍铬包塑发热件供温。4、本机上面孵化，下面出雏，一机多用。

5、双加温管，双加湿管，双开关控制加温，加湿。

6、省电。比原有全自动孵化机省电50%，适用于家庭用户，节省投资金额。 型号：yn-1408

容蛋量：柴鸡、土鸡、乌鸡、山鸡、鸽子、鹁鹑1408枚 鸳鸯、火鸡、孔雀、鸭子蛋1008枚

中雁、大雁、鹅蛋576枚 鹌鹑、各种鸟3536枚 电压：220v 总功率：300w 控温精度：±0.1

外形尺寸：960\*750\*1600