

浙江金华节能纤维马弗炉

产品名称	浙江金华节能纤维马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

浙江金华节能纤维马弗炉 陶瓷纤维马弗炉技术参数 1、型号：SRD12L-14 2、工作温度：1400
3、工作电压：220V 4、功率：5 KW(可调) 5、工作区尺寸：200×200×300（高×宽×深）
6、控温方式：S型热电偶控温 7、加热元件：U型硅碳棒 8、加热方式：左右两侧 9、空炉升温时间：
30min 10、控温方式：热电偶 11、仪表配置：30段程序仪表（控温精度±1%）

浙江金华节能纤维马弗炉 智能箱式真空气氛炉是一种使用箱式结构的热处理设备，能够在真空或者特定气氛下进行加热处理，其主要特点如下：1. 智能控制系统：智能箱式真空气氛炉配备了先进的控制系统，可以实现的温度控制和过程参数监测，用户可以通过触摸屏界面进行设定和监控，提高了操作的便捷性和准确性，2. 真空或气氛控制：智能箱式真空气氛炉可以在真空或者特定气氛下进行加热处理，如氮气、氩气等，通过控制系统可以实现的气氛控制，满足不同材料的加热处理要求，3. 高温加热能力：智能箱式真空气氛炉能够达到较高的温度，通常可以达到1000℃以上，这使得它适用于高温热处理工艺，如退火、烧结等，4. 安全性能：智能箱式真空气氛炉具备多重安全保护措施，如过温报警、过压保护、过流保护等，确保设备的安全运行，5. 多功能应用：智能箱式真空气氛炉可以用于多种材料的热处理，如金属、陶瓷、玻璃等，它广泛应用于、电子、新能源等领域，

总之，智能箱式真空气氛炉具有智能化控制、高温加热能力和多功能应用等特点，是一种的热处理设备