

# 木塑门窗附框 芜湖创佳工贸厂家 木塑门窗附框公司

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 木塑门窗附框 芜湖创佳工贸厂家<br>木塑门窗附框公司 |
| 公司名称 | 芜湖创佳工贸有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号       |
| 联系电话 | 18955335780 18955335780     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

标准化附框指的是与土建同步，预埋或预先安装在门窗洞口中，用于安装外窗的独立构件，其规格尺寸、性能指标均实施标准化，能满足和节能要求，并具有建筑外窗后装卸功能。按照规格可分为窄附框和宽附框。窄附框指的是附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。宽附框指的是附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化附框。

现在市场上能够符合相关技术标准的节能标准化附框主要有以下几种类型：木塑复合材料附框、钢塑共挤附框等，主要作用是指导抹灰，一般门窗采用，如果不做附框的话就要先装门窗主框，经过抹灰工程后容易污染和变形，先装钢附框也就是通常说的干做法门窗施工。建筑的门窗洞口建成后，尺寸不规范，安装附框后，门窗加工尺寸可以确定，木塑门窗附框，另外也有利于门窗的安装，安全性更好。同时，采用附框，木塑门窗附框公司，使门窗的安装质量更容易得到控制，也减小塑料门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象。

### 门窗附框的作用

附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，

门窗附框按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。附框安装就位后，即可进行室外装修及室内

窗洞收口，室内外窗洞收口之后的平面一般与附框内口平齐，附框内口尺寸即为“洞口尺寸”。附框的作用主要是规范洞口、保证窗户安装进度。安装附框，能够提高门窗安装精度、缩短安装工期、保护门窗成品。

复合材料附框主要包括铝木复合附框、塑钢附框等，这类附框往往要满足门窗安装、密封等方面的特殊要求，所以在结构方面往往也不是方方正正的形状。

附框安装技术要点：附框与墙体缝隙密封成败是保证墙体防水密封性能的关键，也是门窗设计及施工单位需要解决的首要技术难点。附框安装不当，对门窗的各种性能特别是防水密性能带来严重的隐患。附框位于外门窗与外墙之间，防水方案的选择应多面考虑门窗的安装位置、保温层、外饰面层、门窗结构等，保证整体建筑外防水面的完整与连续。

在建筑施工中，门窗安装工程至关重要，因此，需要用安装门窗附框来确保其准确度，轻松获得门窗加工尺寸，木塑附框是一种节能附框，凭借着不霉变，防氧化，良好的保温隔热等特点，而被人们所喜爱。

使用木塑门窗附框的优势：

- 1、防水、防潮：从根本上解决了木质、钢质产品受潮后容易腐烂、易生锈，且容易产生膨胀变形的问题。
- 2、安装木塑附框使用寿命长：木塑材料防虫、防白蚁，有效虫类骚扰，延长使用寿命。
- 3、安装木塑附框颜色丰富，可选性强：可以根据自己的个性来定制需要的颜色。
- 4、可塑性强：能非常简单的实现个性化造型，充分体现个性风格。
- 5、环保效果更好：木塑材料，高环保性、无污染、无公害、可循环利用。
- 6、安装木塑附框防火性好：能有效阻燃，木塑门窗附框厂家，防火等级达到B1级，遇火自熄，木塑门窗附框批发，不产生任何有毒气体。
- 7、可加工性好：可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。
- 8、安装简单，施工便捷：不需要繁杂的施工工艺，节省安装时间和费用。
- 9、不龟裂，不膨胀，不变形：使用木塑材料，无需维修与养护，易清洁，省费用。
- 10、吸音效果好，节能性好：经验证，使用木塑材料，室内节能高达30%以上。

木塑门窗附框- 芜湖创佳工贸厂家-

木塑门窗附框公司由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司是安徽 芜湖 ,塑胶地板的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖创佳工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖创佳工贸更加美好的未来。