

武汉KBG管批发 禾业电气企业

产品名称	武汉KBG管批发 禾业电气企业
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

箱体、箱体和螺纹管连接。管对管连接应按以下要求施工，以确保良好的电气接地。

管对管连接:将导管直接插入直管接头或弯管接头。使用压力保持装置在接头处执行点压力。连接直管。将两个管口插入直管接头中心凹槽的两

侧。连接拐角时，将管口插入弯管接头的凹槽侧。

管箱连接:先将螺纹管接头与接线盒连接。然后将导管插入螺纹管接头的另一端。再用紧固件在螺纹管接头与导管的连接处施加点压。

KBG金属穿线管的类型和生产厂家是很多的，在众多穿线管厂家的市面上怎样才能购买到好的KBG管呢?据了解有一部分人会问什么地方会用到KBG金属穿线管的问题，什么地方会用到KBG金属穿线管?KBG金属穿线管接头衔接方式有什么样的?什么地方会用到KBG金属穿线管?用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。KBG管不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有危险的场所使用。使用环境温度 $-15 \sim +40$ 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。传统的安装连接方式。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

kgb管在安装时有哪些注意事项?

近年来，KBG管被开发用于低压线路工程中的绝缘导线保护管。它是为绝缘电线保护管敷设工程中电线管和焊接钢管的复杂施工而研制的。具有良好的技术经济效益，被建设部列为“1997年度科技成果重点推广项目”。

KBG管施工中应注意以下几点:

- 1.KBG管道不得穿过建筑物、构筑物或设备的地基。必须通过时，应另设保护管或采取其他措施。
- 2.对于KBG管道和电线管道，KBG管批发，应在建筑物的沉降缝或伸缩缝处安装两端固定的补偿装置。
- 3.KBG管、线应敷设在弯管处，不得有起皱.凹陷、裂纹等缺陷，管子的弯曲和压扁度不应大于管子外径的10%。
- 4.KBG管、线明敷时，无设计要求时支吊架规格不应小于下列要求: 1)圆钢:直径6mm。 2)扁钢: 30mmx3mm。 3)角钢: 25 mmx25 mmx3 mm。 4)预埋支架应有燕尾榫，预埋深度不小于80mm。
- 5.KBG管、线水平或垂直敷设时，水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。全长偏差不应大于管道内径的12。
- 6.KBG管、线明敷时，应排列整齐，固应牢固，间距均匀，
- 7.KBG管、线明敷时，固所用设备与终端、弯头中点电器或箱(盒)边的距离应为150-300 mm。

武汉KBG管批发-禾业电气企业由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。禾业电气——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605，联系人：王总。