

# 轻烃燃气装备 亿德人燃气 太原轻烃燃气

产品名称	轻烃燃气装备 亿德人燃气 太原轻烃燃气
公司名称	山西亿德人燃气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区并州南路57号农业银行十二层
联系电话	13903437825 13903437825

## 产品详情

### 轻烃燃气相关内容

公司主营：轻烃燃气，冷制轻烃燃气，轻烃燃气装置，轻烃油制燃气，轻烃燃气，轻烃城市燃气，轻烃燃气加盟，混空轻烃燃气，冷制轻烃燃气设备，新型燃气，煤改气，轻烃油改气等，环保节能，供气气足，气好价廉，使用面广，欢迎来电咨询！轻烃燃气

本公司跟您一起分享轻烃燃气的相关内容：

轻烃燃气供应系统原料油需要多长时间加注一次？

轻烃制气设备配备的原料储罐容量可在100~500m<sup>3</sup>/h设备中储存8~10吨原料。在600~2000m<sup>3</sup>/h设备中，储罐容量按居民用户15天原料配置，原料一般每15~25天加注一次。工业制气设备的储罐容量可根据5~7天原料消耗量配置。如果供气站面积允许，可以增加储油罐容量，延长使用时间。

公司从事轻烃燃气，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

### 轻烃燃气相关内容

公司主营：轻烃燃气，冷制轻烃燃气，轻烃燃气装置，轻烃油制燃气，轻烃燃气工艺，轻烃燃气，轻烃城市燃气，轻烃燃气加盟，混空轻烃燃气，冷制轻烃燃气设备，新型燃气，煤改气，轻烃油改气等，环保节能，供气气足，气好价廉，使用面广，欢迎来电咨询！轻烃燃气

本公司跟您一起分享轻烃燃气的相关内容：

轻烃燃气发生装置用起来可靠吗？

目前可使用的燃烧器种类较多，没有统一的规定。如按送风形式可分为常压燃烧器和扩散燃烧器，也可分为自然进风燃烧器和高炉燃烧器；例如，根据燃料混合情况，可分为预混合型(预混合型)和外混合型(后混合型)；按压力可分为低压燃烧器( $P < 5000\text{Pa}$ )和高压燃烧器( $5000\text{Pa} < P < 300000\text{Pa}$ )。

公司从事轻烃燃气，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营：轻烃燃气，冷制轻烃燃气，轻烃燃气装置，轻烃油制燃气，轻烃燃气，轻烃城市燃气，轻烃燃气加盟，混空轻烃燃气，冷制轻烃燃气设备，新型燃气，煤改气，轻烃油改气等，环保节能，供气气足，气好价廉，使用面广，太原轻烃燃气，欢迎来电咨询！轻烃燃气

本公司跟您一起分享轻烃燃气的相关内容：

锅炉煤改气的主要技术问题：锅炉本身的改造。

1.由于大部分燃煤锅炉为层燃炉，改为燃气(油)后为室燃，燃料和燃烧方式的变化会导致锅炉特性和传热特性的变化，部分变化会影响锅炉的安全运行。例如，燃气比燃煤具有更高的热强度和更高的燃烧温度。这一变化直接影响到炉膛受热面局部热负荷的增加。对于小型水管热水锅炉，可能导致管道出口水温过高或过热沸腾，甚至蒸发；对于管壳锅炉，炉膛出口烟气温度的升高会使管板的工作条件更加恶劣，冷制轻烃燃气成本，导致管板裂缝和泄漏。因此，在制定改造方案时，应检查热计算，在热特性分析的基础上，考虑是否检查锅炉的水循环和烟气阻力，使改造后的锅炉运行。

2.锅炉墙。烟道改造，燃煤锅炉的炉墙。烟道通常由耐火层和保温层护板或红砖组成。这种结构的强度和密封性较差。锅炉改为燃气时，应对其围护结构的强度和密封性进行必要的修复和改造，轻烃燃气装备，尤其是炉膛。

3.《锅炉安全技术监督条例》规定，燃气锅炉应在炉、烟道上增加防爆门，防止爆燃时炉墙损坏。

公司从事轻烃燃气，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

轻烃燃气装备-亿德人燃气(在线咨询)-太原轻烃燃气由山西亿德人燃气有限公司提供。山西亿德人燃气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿德人燃气——您可信赖的朋友，公司地址：山西省太原市小店区并州南路57号农业银行十二层，联系人：刘经理。