

日照可见分光光度计价格

产品名称	日照可见分光光度计价格
公司名称	郑州晶誉仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区丰产路39号综合楼0812号
联系电话	86-037156682629 18624918328

产品详情

本司主营：可见分光光度计、紫外可见分光光度计、大屏幕扫描型、双光束紫外型、浊度计、酸度计、粘度计等分析仪器设备，产品质优价廉，品种型号齐全，专业生产销售厂家---郑州晶誉仪科技有限公司

欢迎来电咨询订购：沈先生 18703636483 qq : 1626172976

可见分光光度计721/722是一款经济型分析仪器,选配rs232接口输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器. 广泛应用于医疗检测、食品、环境保护与监测、石化工业、医药、环保、教学、材料科学等众多领域，是科研、生产、教学不可缺少的分析测试仪器。

仪器特点和功能：可见分光光度计采用低杂散光，高分辨率的单光束光路结构。仪器具有良好的稳定性、重现性。应用最新微机处理技术，使操作更为简便，能更快速地完成测试。具有自动调校0%t和100%t等控制功能。

led数字显示器可显示透射比、吸光度和浓度等参数，提高了仪器的读数准确性。

打印输出，配有串行口，可直接连接打印机，打印实验数据。（仅722）。

标准rs-232通讯接口(串口)，可通过用户应用软件(需另购)和普通的装有microsoft windows系统的个人电脑联机，进行实验测试和数据处理。（仅722）。技术参数对比：

型号	vis-721	vis-722	vis-722(n.s)
光学系统	消色差 czerny-turner (1200l/mm grating)		

波长范围	350-1020nm	320-1020nm	320-1020nm
波长准确度	± 2nm	± 2nm	± 2nm
光谱带宽	6nm	5nm	4nm
波长重复性	1nm	1nm	1nm
杂散光	0.1%t @360nm	0.05%t@360nm	0.05%t@360nm
光度准确性	0.5%t	0.3%t	0.3%t
光度重复性	0.2%t	0.2%t	0.2%t
漂移	0.2%t	0.1%t	0.1%t
噪声	0.3%t	0.2%t	0.2%t
稳定性	± 0.004a/h @500nm	± 0.004a/h @500nm	± 0.003a/h @500nm
工作方式	t、 a、 c	t、 a、 c	t、 a、 c
调零方式	自动	自动	自动
波长驱动方式	自动波长	自动波长	自动波长
打印接口	选配	选配	选配
能量（灯源）	国产钨灯	进口钨灯	进口钨灯
净重	8kg	8kg	8kg
软件支持	否	否	否