

稳挡水 渗透结晶防水材料

产品名称	稳挡水 渗透结晶防水材料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司 紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

稳挡水渗透结晶防水材料

w700

本产品由特种兰水泥以及多种活性化学物质组成，适用于所有水泥砂浆和混凝土基面的永久性防水、防潮，同时还具有提高混凝土强度，大幅提升抗有害化学物质的侵蚀、抗冻融循环等性能，对混凝土结构起到很好防护作用。

性能指标

安定性：合格

凝结时间初凝:min : 112

凝结时间终凝:h : 2.2

抗折强度mpa , 7d: : 5.41

抗折强度mpa , 28d: : 5.82

抗压强度mpa , 7d: : 30.0

抗压强度mpa , 28d: : 31.0

湿基面粘结强度:mpa : 2.0

抗渗压力(28d) mpa : 1.5

第二次抗渗压力(56d)mpa : 1.0

渗透压力比(28d)%: : 320

产品特性

- 1.无毒、无味、无污染，经核准可用于饮用水领域；
- 2.与水拌合后，可刷涂、喷涂和抹涂于砂浆或混凝土表面，亦可将其以干粉撒覆并压入未凝固的混凝土表面，可带水作业，施工简单，操作方便，工期节省；
- 3.可在迎水面或背水面施工，与混凝土组成完整的整体，使用年限与结构体一样持久。抗渗性和自愈性好、粘结力强；
- 4.能抵受侵蚀性地下水、海水、氯离子、碳酸化合物、氧化物、硫酸盐及硝酸盐等绝大部分化学物质的侵蚀，起到混凝土防护和加强钢筋的作用；
- 5.增强混凝土的抗压性能，与混凝土、砖块、灰浆及石质材料均100%相容；
- 6.能保持砂浆或混凝土基体的呼吸透气，不会形成内部水蒸气积聚，使混凝土保持全面干爽；
- 7.加入专用促凝剂可以产生快凝、超早强效果，可用于快速堵漏止水、背水面大面积漫渗处理等特殊应用目的

适用范围

- 1.产品适用于一切新旧混凝土的和砖石结构建筑物的防水、防潮和防护，如：田地下室、地铁、隧道、涵洞、沟渠、上下水道等混凝土结构地下工程；
- 2.厨房卫生间、建筑物迎水立面、各类水池；
- 3.海工、水利等混凝土结构工程；
- 4.已渗漏或侵蚀的混凝土结构的堵漏、修复。

包装: 铁桶，20kg/桶；