

稳挡水 渗透结晶修补材料，渗透结晶修补材料

产品名称	稳挡水 渗透结晶修补材料，渗透结晶修补材料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司 紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

稳挡水渗透结晶修补材料

w720

优点

1. 强度高，不开裂，抗渗性好，适于大面积渗漏面施工，达到止水目的。
2. 粘结力强，可在湿饱和至干燥的各种基面上施工。
3. 耐冻融、耐化学品腐蚀。
4. 加促凝剂后凝结时间可调。
5. 既可防水又能堵漏，还可作粘结材料使用。

推荐用于

1. 地下防水堵漏工程
2. 蓄水池、隧道、地下室、卫生间、防水防渗堵漏。
3. 混凝土界面处理剂、粘贴或补贴瓷砖。

典型性能指标

凝结时间：初凝，min， 60；终凝，min， 240

抗压强度，mpa，3d， 25

抗折强度，mpa，3d， 4.0

试件抗渗压力，mpa，7d， 3.0

粘结强度，mpa，7d， 1.6

使用方法

- 1.基层准备：基层应平整、坚实、洁净，无油污,无杂物。施工前，基面应充分湿润。
- 2.拌料：应尽量少加水，拌和后静置几分钟后，再搅拌一次使用效果更好。
- 3.防水施工：水灰比0.3~0.35,采用刮抹法作两遍，厚度2-3mm。

参考用量：涂膜厚1 mm，用量约2.0~2.5kg/m²。

包装：5kg/袋，5袋/箱