

# 环保型聚氨酯密封膏

产品名称	环保型聚氨酯密封膏
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

## 产品详情

### 环保型聚氨酯密封膏

dm-600（灰色）

#### 优点

1. 双组份常温反应固化，不含焦油沥青，不含溶剂，无毒无污染。
2. 弹性好，粘结力强，延伸率大，抗变形能力强。
3. 平面专用型（l型）/立面专用型（n型）。

#### 推荐用于

1. 混凝土建筑的沉降缝、伸缩缝、施工缝、分割缝处密封防水。
2. 机场跑道、高等级公路、桥梁等工程嵌缝密封防水。
3. 饮用水池、游泳池进出管口的密封防水。
4. 建筑物屋面板、外墙板、楼板、阳台、门窗框接缝密封防水。
5. 粘贴各种保温板、装饰板、高分子防水卷材等。

#### 典型性能指标

密度：1.3 ~ 1.4 g/cm<sup>3</sup>

适用期 1h

表干时间 10h

流动性：下垂度（n型） 3 mm；流平型（l型）光滑平整

拉伸模量（23℃） > 0.4 mpa

恢复率 85 %

质量损失率 4%

## 使用方法

1. 将需施工的接缝清理干净；
2. 如接缝深与宽度比过大可先填充泡沫塑料条，再嵌缝；
3. 密封膏配制：使用前先将b组份搅均，然后按a（主剂）/b（固化剂）=1/2.5~4（质量比）比例将二者混合，用电动搅拌器搅均匀；
4. 将配制好密封膏用灌缝器或人工嵌灌入需施工的缝中，如缝深可分次嵌入。
5. 嵌缝后应及时检查修整，使嵌缝均匀密实，表面光滑平整；

用量计算：1.3\*长（m）\*宽（m）\*高（m）（吨）

包装：本产品用铁桶包装，a组份15kg/桶，b组份37.5 kg/桶。