

内墙腻子粉找哪家 宁波内墙腻子粉 绿柯环保

产品名称	内墙腻子粉找哪家 宁波内墙腻子粉 绿柯环保
公司名称	浙江绿柯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市长兴县虹星桥镇龙从村
联系电话	13575463084 13575463084

产品详情

内墙腻子粉内墙腻子粉

内墙腻子粉内墙腻子粉采用的是高分子聚合物，化学纤维醚等原料精制而成双组分内墙腻子粉，其具有较好的牢固性，粘结强度良好的防水能力等优点，适用于会所、娱乐会所、餐馆、国际会议中心、家中需要防止外墙面渗漏危害的地方。应用腻子粉纤维的墙面可用水清理、不了灰、不掉下来、轻度碰撞无痕迹。将腻子粉放水拌和10min成糊状腻子粉静放，5min后就可以批刮墙上，宁波内墙腻子粉，一般刮二遍，第二遍刮得情况下得等遍墙面做了才可以刮。干后需及时用细砂纸（24-48小时之内），平整后消除全部墙面尘土，稍干就可以施涂墙面漆。

内墙腻子粉内墙腻子粉

内墙腻子粉使用方法

用量:理论消耗值：1-1.5公斤/平方米(腻子厚度1毫米)。

搅拌：水的加入量以施工稠度为准，内墙腻子粉找哪家，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可使用。

表面处理：墙体表面应坚实无浮灰和污物，墙体表面含水率应低于5%。腻子配套：如果墙面平滑或为新型建筑材料，如石膏隔墙板、聚苯板、纸面石膏板等需用界面剂进行界面处理。

刮涂找平：腻子找平应在半干状态下(用手轻压不变形)完成，固化后可用砂布找平。

贮存和运输：存放于阴凉干燥处，保质期6个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

腻子粉施工标准：1、基层应牢靠、整洁、大概整平、无明水县、无油渍，基层抗压强度应高于或贴近腻子粉强度。2、阴、阴阳角应提前准备，接缝、缝隙处应做抗裂纤维解决，做到有关规范标准。3、吸水

能力高的基层应要在表面喷刷清水或强力胶封底解决，湿润之后再刮腻子，潮湿之后再刮腻子。4、新批腻子的红砖墙需在养护期之后再刮腻子。5、墙面翻新，应清除原墙壁（原墙壁已起粉、起粉、疏松、长霉、墙面漆）。腻子粉是由什么材料构成，腻子粉材原料便是以上这些，假如腻子粉品质有什么问题，也是由于生产厂家针对原材料的以次充好。

内墙腻子粉找哪家-宁波内墙腻子粉-绿柯环保由浙江绿柯环保科技有限公司提供。浙江绿柯环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！