

PP BA3905 低翘曲PP 韩国SK

产品名称	PP BA3905 低翘曲PP 韩国SK
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	11.80/千克
规格参数	型号:BA3905 特性:高刚度,高流动性,耐热性,高冲击 用途:汽车零部件,电器,大型容器,薄壁产品等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您推荐一种性能出众的聚丙烯材料——PP BA3905 低翘曲PP。这款韩国SK生产的材料以其优异的品质和广泛的应用领域而备受青睐。

型号: BA3905

特性:

高刚度：PP BA3905具有出色的刚度特性，能够承受较大的外部压力和负荷。

高流动性：这款材料具有优异的流动性能，使得生产过程更加顺畅，能够制造出更加复杂的产品结构。

耐热性：PP BA3905的耐热性能非常出色，能够在高温环境下保持其稳定性和强度，非常适合用于汽车零部件和电器领域。

高冲击：该材料具有较高的冲击强度，能够有效抵御外部冲击力，保护产品完整性。

用途：

汽车零部件：PP BA3905在汽车制造领域有着广泛的应用，例如车身零部件、仪表板、门板等。其高刚度和耐热性能使得汽车在高速行驶中能够保持安全和稳定。

电器：该材料的高耐热性和稳定性使得它成为电器行业选择的材料。例如电视机外壳、空调外壳等都可以采用PP BA3905来制造。

大型容器：PP

BA3905的高流动性能使得制造大型容器变得更加容易。例如储物箱、工业容器等都可以选用这一材料。

薄壁产品：薄壁产品对材料的流动性和稳定性要求较高，PP BA3905能够满足这些要求。例如食品包装盒、塑料餐具等都可以采用这种材料制造。

物性参数表：

除了以上特性和应用，还有一些可能被忽略的细节和知识：

1. PP BA3905的密度较低，因此制造出的产品更轻便，便于搬运和使用。
2. 聚丙烯材料具有较好的成型性能，可以用于制造复杂形状的产品。
3. 该材料具有较低的水分吸收性能，不易受潮，保持其稳定性。
4. PP BA3905具有良好的耐化学性，能够抵御酸碱腐蚀和化学物质的侵蚀。

综合以上优点和特性，选择PP BA3905低翘曲PP是一个明智的决定。它的高刚度、高流动性、耐热性和高冲击强度使其成为多个领域选择的材料。无论您是汽车制造商、电器生产商还是容器制造商，选择这款材料都能够提升产品的质量和性能。