

# 全智能电动执行器厂家批发 长风自动化 江苏智能电动执行器

产品名称	全智能电动执行器厂家批发 长风自动化 江苏智能电动执行器
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

## 产品详情

恢复出厂值：在参数设置模式下，常按确认键5秒，参数恢复到出厂值。

注：1.CSL202 ~ 204阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M8；

2.CSL208 ~ 210阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M12X1.25或M16X1.5需提前说明。

3.CSL312 ~ 325阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M16X1.5或M20X1.5需提前说明。

4.C为高位置。

### 十二、常见的故障现象及处理方法-

#### 故障现象及解决方法

故障现象

原因

解决办法

数码管不亮

没有输入电压

## 安装产品

### 限位开关的调整

限位开关有全关，电子式电动智能执行器，全开俩个，江苏智能电动执行器，位置如下图所示，需要调整时可松开内六角螺钉上下移动，调整好后紧固螺钉。

执行机构与阀门连接后，必须设定执行机构以满足阀门控制的要求，根据阀门类型调整执行机构的限位开关是决定与“行程”或“关断力/行程”。

对于直通阀，首先根据“关断力/行程”设置关的位置，然后根据阀门的额定行程设置开的位置。

对于三通阀，根据“关断力/行程”设置两个终端位置。根据“关断力/行程”决定执行机构的限位开关。

就地执行机构驱动阀门的阀芯接触阀座。当阀杆开始轴向动作时，阀杆受力为执行机构盘簧的反作用力。

继续向同一方向驱动执行机构，直到执行机构盘簧被压缩，保证关断力，防止泄漏。

用户只要提供220V/50HZ电源就可以，工作方式有两种：温度调节型和智能开关式温度调节型。

比例式温度调节型：按温度设置显示表头的上下按键进行设定温度，同时按下上下按键可调整温度比例范围（范围值正负2—5度），出厂设定为正负2度。当温度低于或高于设定值，执行器按一定的比例开关阀门。

智能开关式温度调节型：可设定温度的上下限值控制阀门的全关全开。温度设定方式：长按 键10秒，使得设定值显示窗闪烁，全智能电动执行器厂家，即可按 键设定温度的上限值，设定好上限值等10秒，显示窗不再闪烁后可设定温度的下限值：长按 键10秒，使得测量值显示窗闪烁，即可按 键设定温度的上限值，全智能电动执行器厂家批发，等显示窗不再闪烁，即可进行阀门的全开全关控制。

如要进行与阀门安装调试，请按以下步骤进行参数设置参数设置说明：以下说明请参考第七章电气连接中的控制板接线图。

全智能电动执行器厂家批发-长风自动化-江苏智能电动执行器由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂实力不俗，信誉可靠，在浙江 金华 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。长风自动化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。