

桥面防水涂料

产品名称	桥面防水涂料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

桥面防水涂料

fty-1

fty-1型防水涂料，专用于桥面防水，可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋腐蚀，提高桥体的使用寿命。桥面防水，路桥防水，大桥防水，路面防水大桥桥面防水

优点

1. 耐高低温性能好，高温140 不流淌，低温-20 不脆裂。
2. 延伸率大，粘接结性能好，整体防水性能好，抗剪强度高，可有效避免车辆制动产生的涌动和引起的铺装开裂。
3. 施工快速简单，可用人工涂刷或采用机械喷涂。
4. 冷作业施工，无毒，不污染环境。

典型性能指标

外观：棕褐色，搅拌棒上无颗粒

固体含量 48%

不透水性（0.3mpa，30min）：不透水

粘结强度 0.30 mpa

耐热性 (2h) : 140 不流淌

低温柔性 (¢ 10mm , 30min) : -20 ,无裂纹

延伸性 5.5 mm

耐碱性 (2%naoh中浸15d) : 无变化

耐酸性 (2%h2so4中浸15d) : 无变化

耐盐性 (2%nacl中浸15d) : 无变化

使用方法

基层清理：喷涂桥面防水涂料前，首先清除油污，垃圾等，然后彻底清扫基面，再用吹尘器把基面吹干净。

喷涂桥面防水涂料：喷涂桥面防水涂料第一层后，喷涂第二遍涂料，要待上一遍涂料实干后才能喷涂，共喷涂2遍。(0.6~0.8kg/m²)