

地面空鼓水泥灌浆料

产品名称	地面空鼓水泥灌浆料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

地面空鼓水泥灌浆料

使用本产品能够对混凝土表面由于各种原因引起的裂缝进行有效的修补。从而大幅度提高混凝土的耐磨性、韧性、抗冲击性、抗渗性、抗化学物质侵蚀性、抗碳化性，延长混凝土的使用寿命。

产品特点

- 1.本产品凝结硬化和强度发展速度快，与混凝土基层和裂缝壁粘结强度高。
- 2.本产品具有优异的流动性和保水性，能够顺利渗入细微裂缝，达到有效的裂缝修补目的。
- 3.本产品具有较好的补偿收缩性、韧性、抗冲击性和耐磨性，耐高温和耐冻融循环性能好，耐久性优异。
- 4.本产品对混凝土内部钢筋无锈蚀作用。

应用领域

1. 本产品广泛应用于混凝土路面、桥面的裂缝修补。
2. 本产品还可用于后张法预应力钢丝套管灌浆；钢结构与混凝土固接二次灌浆；大型设备或精密设备地脚螺栓机座二次灌浆；地铁、隧道和地下工程逆打法施工缝嵌固；工程抢修、混凝土梁、板、柱的加强加固；耐磨、耐侵蚀、耐冲刷的自流平地面。

性能指标

稠度：14~18s

泌水率：3h， 0.1%；24h全部被吸收

限制膨胀率：1d， 0.025%；28d 0.1

抗压强度：7d， 35mpa；28d， 55mpa

凝结时间：初凝， 4h；终凝， 10h

cl-含量： 0.008%

使用方法

1. 参考水灰比为0.38，实际加水量以浆体流动度为准。
2. 配置水泥浆：直接用本产品加水拌合成灌浆材料。搅拌均匀，每次配料不可过多，一般控制在20分钟内用完为宜
3. 灌注水泥浆：采用手动水泥灌浆机进行连续灌浆，灌至邻孔出浆或灌不进为止。

包装及贮存

采用塑料编织袋包装，净重25公斤 / 袋和50公斤 / 袋，保质期6个月；

须贮存于干燥通风的室内，注意防潮。