

PA6T本色，黑色，白色环保防火塑胶颗粒改性厂家，水口,破碎料,边角料,回料加工造粒厂

产品名称	PA6T本色，黑色，白色环保防火塑胶颗粒改性厂家，水口,破碎料,边角料,回料加工造粒厂
公司名称	东莞玺霖特尼龙塑胶抽粒厂
价格	3.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗
联系电话	0769-13414359891 13518127847

产品详情

我公司提供高温工程料ppa、pps、lcp、htn、pa6t、pa9t、pa46、pa66/6、pbt等各种型号规格水口（次料）还原加工抽粒，普通造粒加工，改性加纤抽粒加工！

东莞市玺霖特塑料科技有限公司

pa6t说明书

pa6t材料说明:

通过在基本构架中采用芳香环，不仅实现了与超级工程塑料几乎相同的高熔点（320）与高刚性，并将聚酰胺易受吸水影响的弱点控制到最小程度。pa6t能以经济成本有效弥补了通用工程塑料和高价的特种塑料之间的性能差距。

特性：

- 具有优异的机械强度,并在潮湿环境下提供相同的强度和韧性
- 升温时抗热老化性增强并保持强度和硬度
- 它具有优良的抵抗化学品性能、耐潮性和耐高温性，卓越的加工性能
- 尺寸稳定性:与传统的尼龙6/66或46相比,其吸水量少70%
- 良好的流动性可使产品的设计更具多样性（轻薄化、复杂的形状）

--良好的外观

应用：

通讯、电子行业高精度接插件，排针排母，高温连接器，断路器，漏电保护器，微型开关，线圈骨架，汽车交流电机支架，发动机和齿轮箱部件，传感器、换档器底座等。

主要规格如下：

pa	pa6t	类型
	230	30 30%玻纤增强，高强度,高韧性， hdt > 285
	240	40 40%玻纤增强，高流动， hdt > 285
	250	50 50%玻纤增强，高流动，高强度， hdt > 285
	265	65 65%玻纤矿物增强，高强度，低翘曲， hdt > 285

pa6t注塑工艺：

- 1、干燥：130 -150
- 2、干燥时间：3-4小时
- 3、注塑温度：300-330
- 4、模温：60-120

简介

三科技公司，创立于2008年,属合资企业。

精专尼龙pa46,pa6t.pa9t销售推广

, 代客加工, 有专业工厂, 生产和检测设备齐全, 多年的研发经验, 为市场尼龙应用提高价值。

致力成为通讯数码、电子电器、汽车配件等制造企业的尼龙应用顾问。

选择尼龙专业供应商-----三科, 让您品质稳定!

应用尼龙有成本压力-----三科, 一定帮您降低!

应用尼龙有技术难题-----三科, 一定帮您解决!