

石油高压硬管线 河北初芒 高压硬管线

产品名称	石油高压硬管线 河北初芒 高压硬管线
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

压裂施工时对高压管汇有什么要求？

压裂施工中不论使用哪种管汇都要满足下列要求：

- 1.必须能承受高于本地区zui高po裂压力的1.5-2.0倍的高压；
- 2.管汇与各压裂车的连通部分必须装有闸阀或者单流阀，以便进行单车控制；
- 3.管汇上不允许有直角弯头；
- 4.管汇上应有足够接口以便接满压裂车后，还可以进行高压管线放空等项作业；
- 5.管汇上的所有阀门必须灵活好用，易于迅速开关。

锻制三通的成型工艺

胚料经加热后放入模具中锻压，石油高压硬管线，压力使金属活动而布满模腔，模锻后的毛坯如有飞

边的话，还要经过冲去飞边余料的过程，压井高压硬管线，然后结束全部锻制三通作业。

关于特别形状的管件或不宜选用模锻成形的管件可用自由锻工艺制造。自由锻应锻出管件的大致外形，锻造高压硬管线，如三通，高压硬管线，应锻出支管部位。

对某些外形为筒状的管件可由棒材或厚壁管直接切削加工成型，如双承口管阀、活接头号。加工时金属材料的纤维流向应于管件轴向大致平行。关于三通、四通、弯头类个管件不得运用棒材直接切削加工成型。

高压管汇元件管理

? 高压管汇元件的选用应符合SY/T 6566 - 2003中4.5条要求。

? 首次使用或者重新启用时应按SY/T6270 - 2012中4.1条进行目视检查和状态检查。

? 使用单位应设立高压管汇管理机构，负责工区内本单位使用高压管汇的监管工作，并监督检测方对高压管汇元件进行各项检测。

? 对所有高压管汇元件的产品信息（包括厂家产品名称、序列号、规格型号、压力等级、生产日期）、使用信息（包括累计使用时间、使用压力、使用砂量）、检测维护信息（包括维护保养记录、检测记录）进行登记。

石油高压硬管线-河北初芒-高压硬管线由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是一家从事“高压管线,金属软管,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“初芒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北初芒在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！