

河北316不锈钢丝网厂家供应泸州过滤片过滤筒过滤网垫德阳耐酸碱过滤筛网

产品名称	河北316不锈钢丝网厂家供应泸州过滤片过滤筒过滤网垫德阳耐酸碱过滤筛网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 规格:1X30米 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北316不锈钢丝网厂家供应泸州过滤片过滤筒过滤网垫德阳耐酸碱过滤筛网

耐酸碱过滤筛网

耐酸碱过滤筛网材质：不锈钢304 304HC 304L 316 316L,可以生产的型号有:316不锈钢造纸网、316L不锈钢造纸网、304L不锈钢造纸网、304HC不锈钢造纸网、304不锈钢造纸网。

耐酸碱过滤筛网用途：可用于造纸脱水，亦可用于矿山、冶金、化工、橡胶、制水泥等行业，气体液体的过滤和颗粒筛分

耐酸碱过滤筛网编织及特点：有方孔、矩形孔、平纹网、斜纹网；

耐酸碱过滤筛网分类：按种类划分可分为单层网、双层网；按使用状态可分为无端网与有端网，且具备良好的性能。主要用于造纸工业的圆网和长网，以及其它工业部门的筛分和过滤。

耐酸碱过滤筛网产品介绍:

圆网直径：60CM - 180CM

面网：35目 - 100目（35目*40目 40目*65目 70目 60目 90目*60目）

里网:8目 10目 12目 14目 另有中网：40目*60目 42目*65目等。

平网直径：1M - 5M 焊接方式：银钎焊接（直焊和螺旋焊）

特殊规格可按客户要求订做！

耐酸碱过滤筛网编织方式

1. 平纹编织：每根径丝交叉地在每根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每根径丝上下穿过的编织方式
2. 斜纹编织：每根径丝交叉地在每2根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每2根径丝上下穿过的编织方式
3. 密纹平纹编织：每根径丝交叉地在一根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在一根径丝上下穿过的编织方式，纬向丝径相加值25.4mm 28mm,每根径丝交叉地在每2根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每2根径丝上下穿过的编织方式，纬向丝径相加值50.8mm 56mm
4. 三综编织:每根径丝交叉地在每一根和每二根纬丝上下穿过，同时每根纬丝也交叉地在每一根和每二根径丝上下穿过的编织方式.
5. 五综编织：每根径丝交叉地在每一根和每4根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每一根和每4根径丝上下穿过的编织方式，或每根径丝交叉地在每2根和每3根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每2根和每3根径丝上下穿过的编织方式