

花都区电房绝缘手套靴子检测 电力工具检测

产品名称	花都区电房绝缘手套靴子检测 电力工具检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

服务范围：安全带、安全绳、自锁器、缓冲器、个人保安线、绝缘杆、携带型短路接地线、电容型验电器、绝缘隔板、绝缘绳、绝缘夹钳、辅助型绝缘手套、绝缘手套、凳杆脚扣、登高板、铝合金梯、复合材料梯凳、绝缘硬梯、辅助型绝缘胶垫、绝缘靴、标牌、围栏、红布幔等产品的预防性试验等

现行国标安全带标准GB6095-2009，

高处作业人员应按规定系挂

安全带；其安全带的应具有制造厂名称、生产日期、伸展长度、许可证号、检查部门检验合格证。

安全带应该高挂低用，注意防止摆动碰撞。安全绳的长度限制在1.5~2.0m，使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。安全带上的各种部件使用2年以上应抽检一次。

1范围

本标准规定了安全带测试方法和测试设备。

本标准适用于GB6095-2009中规定的安全带及安全带的技术要求。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。

GB/T 5455--1997 纺织品燃烧性能试验 垂直法

GB 6095--2009

安全带

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾 试验

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

砂包testmass在仅含单腰系带的安全带测试中,为降低成本使用的有简易外形的重物。

测试方法

4.1模拟人穿戴测试

将本标准附录A规定的模拟人悬吊在挂架上。将安全带穿戴在模拟人身上,调节各活动部件,使系带同模拟人躯干贴合,改悬吊点为系带,观察是否有GB 6095-2009中5.1.1.4规定的不应出现缺陷。

4.2主带安全绳静态负荷测试

