

BK20风动扳手 价格 型号

产品名称	BK20风动扳手 价格 型号
公司名称	济宁云峰工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2196555 15069776601

产品详情

bk20风动扳手

风动扳手 风扳 风动扳手型号 风扳价格 风扳厂家

bk20风动扳手

具有安全防爆、扭矩大、重量轻、体积小、效率高、结构简单、维修方便等特点。能够满足煤矿井下气压波动大条件下的使用要求，可用于u型钢支架和锚杆支架螺母的旋紧与拆卸、树脂锚杆的搅拌，保证了u型钢支架和锚杆支架的使用性能，提高支护质量。该气扳机还可广泛应用于汽车、造船、石油化工、机动车辆、工程建设等行业。

bk20气扳机技术特性（额定压力：0.5mpa）

项目规格	工作压力 mpa	扭矩 n·m	空转 转速r/min	空转耗气 量m ³ /min	噪音 db(a)	边心距 mm	方头 尺寸	气管 内径 mm	机重 kg
bk20	0.4-0.63	490/2秒	6000	1.2	118	37	19×19	13	4.2
bk30	0.4-0.63	882/3秒	5500	2.4	118	42	19×19	16	5.8
bk42	0.4-0.63	2000	5000	2.5	118	55	25.4×25.4	16	9.5

bk20型矿用气扳机

适用于m18 ~ m20螺纹，bk30型矿用气扳机适用于m24 ~ m30螺纹，bk42型矿用气扳机适用于m27 ~ m42螺纹

bk20风动扳手使用注意事项

- 1.进入风扳机的压缩空气应清洁无污,并含有一定的润滑油。气管内径应不小于规定尺寸，并不得过长，以免进入风扳机的气压过低，风扳机的正常工作气压为0.5mpa，进入风扳机的气压不宜过高，否则易造成过载使机件使用寿命缩短。使用结束后用木塞堵上进气口，以免污物进入机内。
- 2.使用中如果发现冲击次数少，或有二次冲击等现象，应该立即停机检查。

欢迎新老顾客来电垂询洽谈。

济宁云峰工矿设备有限公司是专业生产bk20风动扳手bk20风动扳手

本厂以相对同行业十分优惠的风动扳手价格，完美的风动扳手质量，完善的风动扳手型号而深受广大客户的青睐。如需其他风动扳手参数或bk20风动扳手说明书 请来电联系我们。

联系人：张吾丰

手机：15069776601

电话：0537-2196555

旺旺：yfks111

qq:2389793678

邮箱：a2389793678@163.com