

PETG韩国SK-长期供应商

产品名称	PETG韩国SK-长期供应商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	16.30/公斤
规格参数	韩国SK:食品级 韩国SK:注塑 韩国SK:吹塑
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PETG韩国SK (高透明) 代理商 经销商 供应商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

PETG

K2012

吹瓶 (10ml - 800ml)

注塑成型 , 挤出成型

板材片材 , 收缩膜

蓝光

耐温-40 - 70

特性粘度

IV值=0.78

K2012 是被使用最广泛的级别，大量使用在吹瓶（例如化妆品容器），注塑（例如文具类，牙刷类，工具类，容器，手机配件，鞋材），板材片材（例如包装材料，建筑材料）。因为K2012有jijia的加工条件，适合于多种加工方式，优异的耐化学性，jijia的韧性，仅次于PMMA的透明度，以及合理的价位，甚至已经取代许多 PC（如不需耐高温）

PETG

K2012DW

注塑成型牌号

蓝光.耐高温性佳

K2012DW是专门设计给家电使用的注塑级PETG产品，它的耐温比K2012, S2008, KN100, DB7430等高5-8 °C，现常用在空调外壳、吸尘器集成盒、电器仪表板、电脑零件等。

PETG

S2008

吹瓶(10-800ml)注塑成型，挤出成型，板材片材，收缩膜

自然光

S2008基本上与K2012是相同的，唯一的差别在于色相方面的不同。由于是自然光，所以较不适合肉厚较厚的产品，会产生过黄效果，其他条件与优异的K2012相同

PETG

KN100

注吹使用

蓝光

KN100更适合于生产瓶子的注吹工艺，即先生产瓶胚再吹塑。

KN100 是由K2012改良過後的注塑成型專用的PETG產品。因為PETG本身流動性不如PMMA、ABS等原料高，所以加工工藝不易掌握。經改良後KN100 的流動性大幅提昇，以滿足部分不修改模具的客戶。目前用在肉厚較厚的產品(例如杯子)以及真空瓶的製作最多，是可大量取代Z6002、Z6004的產品。

PETG

KN200

注吹使用

蓝光.高透明度

KN200-同KN100 PETG聚合物接近,但在熔体流动和脱模性能上有所改善。

PETG

PN100

注塑成型专用

无底色，高透明、高流动性

PN100是注塑成型专用的PETG产品，注塑流动性优异，以满足使用PETG注塑的客户。目前用在肉厚的产品（例如膏霜罐）以及较薄表面积较大产品（例如空调面板）。

PETG

PN200

注塑成型专用

无底色.高透明度，高流动性

PN200注塑成型专用的PETG产品。注塑的流动性比PN100更优异。
更适合生产超厚的产品（例如厚壁膏霜罐）或超薄的产品（如手机面板）

PCTG

JN100

包装用收缩膜（电容包装）

蓝光.高透明度

高冲击强度和耐化学性更好的机械性能，电容器包装用的热缩膜

JN100正成為電容包裝取代PVC的zuijia環保材料之一

PCTG

JN200

注塑成型

蓝光.耐温性佳

JN200—同JN100 PCTG聚合物相似，但熔体流动和脱模性能有所改善抗冲击强度好，JN200廣泛用於取代PC的(不需耐高溫)，要求高機械性能的注塑產品。

PCTG

H100

擠出成型(異型材等)

蓝光

PETG有良好的韌性和透明度，所以非常適合用於一些不需要耐高溫的建材、家具壓條、邊飾。更因為是

環保材料，可以取代PVC。

PCTG

H2003

擠出成型(異型材等)

吹瓶(800ml以上)

蓝光

專為製造大瓶子設計的PETG，主要特色是有很好的熔融強度，這樣可以有效避免因為大瓶子吃料量多、垂料嚴重，易產生頭尾壁厚、中間壁薄的情況，而這樣產品強度變低，容易破裂。在用於擠出成型時，多邊多角造型複雜的產品更需要好的熔融強度，才能有效避免產品尺寸不穩定、形狀不穩定

PCTG

H2003SPM

IC Tube專用