

190Lm/WLED玻璃透镜模组光源路灯25W模组庭院灯M4G3路灯模组EMC工程M212

产品名称	190Lm/WLED玻璃透镜模组光源路灯25W模组庭院灯M4G3路灯模组EMC工程M212
公司名称	中山市嘉腾科技有限公司
价格	68.00/件
规格参数	额定功率:25 (W) 防护等级:IP67 工作电压:54 (V) 160V
公司地址	中山市小榄镇宝丰社区横河西街西一巷13号首层第一卡 (注册地址)
联系电话	13822792448

产品详情

额定功率 25 (W)

防护等级 IP67

工作电压 54 (V) 160V

光通量 4625 (lm)

机械尺寸- 165*75*102

外壳材质铝合金

型号YC12

颜色 正白

质量 1 (kg)

色温 3000 (K)

显色指数 90

光效 190 (lm/w)

色容差 3 (SDCM)

LED芯片品牌欧司朗

颜色可调否

节能认证3级

96小时加速老化- (%)

配光类型Type

接插件规格- CSA016

亮度可调可

准入认证

-

连板玻璃透镜

嘉腾LED灯具优势

- 1.散热快,产品更耐用
- 2.配光优,照明效果更佳
- 3.光衰少,延长使用寿命
- 4.外观美,产品设计独特
- 5.组件好,品质更优
- 6.品质更优,寿命10年以上

连板玻璃透镜优势

玻璃透镜连板设计，突破了传统的模组采用的PC连板透镜，带来一种全新的体验，有效地克服了PC透镜的不良问题：

- 1、抗腐蚀能力：高硼硅3.4玻璃属于硼硅酸盐玻璃中的硼硅玻璃，耐酸耐碱，抗腐蚀性能优越。
- 2、耐高温性强：相比PC透镜，其热膨胀系数较低，拥有良好的热稳定性，光学表面温度的变化小，保留

原有的光学照明效果。

3、透光率高：常规PC透镜透光率在85%左右，造成光照的浪费，玻璃透镜透光率为90-93%，镀加增透膜后可高达97%。

4、相比于PC透镜，玻璃透镜不会产生老化/黄化现象，从而影响透镜透光率。5、相比于PC透镜，玻璃透镜不会吸附灰尘，并且方便清洗。

隧道照明配光

发光角度 $120^{\circ} \times 80^{\circ}$ 、 $150^{\circ} \times 80^{\circ}$ （对称）等多种配光角度，合理的照度均匀度和防眩光等级等

设计有效的改善隧道内路面的墙壁照明状况，改善隧道内视觉享受，减轻驾驶员驾驶疲劳。道路配光

有TYPE2-M、TYPE3-M等多种配光角度，其配光在路面形成照度均匀的类矩形光斑，

可以适用于双向八车道、六车道、四车道、二车道、一车道道路情况。

高杆灯配光

应用于大型广场、主干道交叉路口、码头、车站和体育场等场所中，悬挂高度较高，照明范围比较

广泛而且均匀，能够带来较好的照明效果，满足大面积场所的照明需求。

工矿灯配光

发光角度 25° / 45° / 60° / 90° / 120° ，主要应用于大楼外墙、桥梁、公园、广告招牌、球场广场、

工厂车间照明。