

# D-30型 放射性测量仪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | D-30型 放射性测量仪              |
| 公司名称 | 深圳施朗特辐射防护科技有限公司           |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 深圳市宝安区民治大道民泰大厦1029        |
| 联系电话 | 0755-23305656 18026916588 |

## 产品详情

d-30

型 放射性测量仪

### 产品简介：

#### d-30型放射性测量仪

高精度、低本底放射性测量仪就弱放射性样品进行测量与分析，被测样品可以是电沉积样品，也可以直接铺样。所采用的分析仪器探头灵敏区为f30mm金硅面垒半导体探测器，抗干扰屏蔽，本底低，功耗小。广泛服务于

地质勘测、地质调查、医

院、防疫站、矿山、环境监测站、工厂的水质、食

品等检验其样品的总a放射性活度，具有弱放射性测量仪功能：

### 放射性测量仪技术参数：

探测器：金硅面垒f30 mm，

仪器本底： 2cph。

探测效率： 36% ( 2 ,239pu源 )

计数容量： 99999999

定时测量： 定时时间在1—9999min内可选择设置

测量范围: 5\*10-4bq/kg--5\*106bq/kg

灵敏度： 优于5 • 10-4cpm/bq/kg

稳定性： 5%

准确性：  $\pm 5\%$

功耗：： 200mw ; 600mw

使用条件：温度 -5  $\sim$  50 ; 湿度 95% ( 40 )

供电电源：6v蓄电池，充电一次可工作12小时