

# 沈阳幼儿园管理软件 沈阳幼儿园接送管理软件

产品名称	沈阳幼儿园管理软件 沈阳幼儿园接送管理软件
公司名称	凯兆智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	wanghongju08@126.com
联系电话	024-86319369 15140135179

## 产品详情

特点描述：智能三辊闸和摆闸的升级产品，加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。融合机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术，方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。【功能特点】

- 1)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。
- 2)本款翼闸为全新的第二代机芯(静音)和亚克力挡板
- 3)机械防夹、红外感应防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位(直到复位为止),力度小( 2kg)。
- 4)非法闯入、尾随报警，反向闯入闸门自动关闭。
- 5)防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死。 6)伸缩臂同步可调(针对双摆情况)。
- 7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限复位时间为1s~60s可调(系统默认时间为10s),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭。 8)红外感应复位，红外感应防夹功能(选配3对或5对红外)。 9)可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接10)可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。 11)可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。

技术参数 序号 项目名称 技术参数 1 外壳材质 国标304拉丝不锈钢 2 外形尺寸 \*\*\*\*\* 3 伸缩臂长(机箱以外) 250 270mm 4 最大通道宽度 600mm 5 工作电源 220vac ± 20%，50hz 6 环境温度 -40 ~ 50 (根据客户要求增加恒温系统) 7 相对湿度 90%，不凝露 8 最大通行速度 30-40人/分钟 9 开关时间 闸门开、关时间为0.6秒 10 信息提示 led点阵模块 11 通道控制 单向、双向(可选)； 12 工作模式 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行； 13 通讯接口 tcp/ip或标准rs485接口，距离 1200米 14 输入接口 干接点信号；+12v电平信号；脉宽 100ms的dc12v脉冲信号 15 支持读卡器 条形码、rfid卡等 16 感应卡读卡口尺寸 配带标准安装支架，或按要求定做 17 防护等级 ip44

【适用场所】智能小区 宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站 机场 图书馆 写字楼、影剧院 工厂企业 会展中心 景点，学校 政府 游泳馆 进出口验票通道管理 企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理特殊通道控制

- 【备注】最佳工作环境：室内、室外（阴棚）
- 1、led计数显示功能。
  - 2、机箱加长，伸缩臂(亚克力)颜色选择和材料(亚克力或pu模)选择。
  - 3、红外逻辑判断功能(选配7对或9对红外)。
  - 4、行人通行可语音提示功能。
  - 5、常开或常闭通道调节，以满足不同场地的要求。
  - 6、声、光报警提示功能。
  - 7、频闪报警灯提示，可方便现场管理人员快速准确发现异常通道