

不锈钢保温水箱A吴桥不锈钢保温水箱A不锈钢保温水箱厂家直营

产品名称	不锈钢保温水箱A吴桥不锈钢保温水箱A不锈钢保温水箱厂家直营
公司名称	枣强县信通环保设备经销处
价格	600.00/台
规格参数	品牌:信通 产地:河北衡水 保护功能:浮球阀
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131877259

产品详情

不锈钢保温水箱A吴桥不锈钢保温水箱A不锈钢保温水箱厂家直营

不锈钢保温水箱是常用于储存热水、作为热水工程系统或是太阳能热水系统来配套使用的不锈钢水箱。它采用了食品级304不锈钢材料，因此具有耐腐蚀、抗震、抗风压、抗冲击等优点。不仅如此，不锈钢保温水箱密封型好且不易滋生藻类生物、能够减少二次污染的可能性。

不锈钢保温水箱的工作原理

这是因为在水箱钢板内增加了保温芯层。可以用作芯层材料的介质又很多，常用的有聚氨酯发泡材料、聚ben乙烯、聚丙烯、岩棉、PEF等等，具体使用哪种材料，要看用途和造价预算。保温水箱的保温效果一般取决于保温层的厚度，保温层越厚保温的xiaoguo越好。

不锈钢保温水箱在安装时要注意以下几点：

- 1.不要安装在长期日晒的环境下，也尽量避免放置在潮湿环境中，以免水箱发生锈蚀的情况，减少其使用寿命。可能有人问，既然是不锈钢为什么会生锈，其实，在一定的条件下，即使是不锈钢材料也有生锈的可能性。不锈钢式靠表面形成的富铬氧化膜来防氧化的，当表面的氧化膜层遭到破坏，空气或液体中的氧原子就会渗入材质中，造成锈蚀。
- 2.为了que&bao保温水箱能够正常散热，在安装水箱时zui&好选择一个比较大的空间。
- 3.不锈钢保温水箱在安装时还应注意安装平稳，防止在其使用中因不稳而产生过的噪音。

不锈钢保温水箱的安装和注意事项

保温水箱安装位置非常重要，不同的工程安装方式也都不同。楼面工程中，水箱如果超过5吨就需要做承

重基础，承重基础重力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面较宽或水箱比较大时应把水箱分为多个放置与承重梁上。如果放置在楼顶，zuihao放置不锈钢镜面反光板，以免影响周遭办公环境。保温水箱落地安装时，必须做高于150mm的安装地基，离地面太近热能损失较快，起不到保温作用。