

煤矿用铠装通讯电缆 MHYV22 20*2*0.5国标电缆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 煤矿用铠装通讯电缆 MHYV22 20*2*0.5国标电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:齐全 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 18533668066 18533668066 |

产品详情

煤矿用铠装通讯电缆 MHYV22 20*2*0.5国标电缆

矿用通信电缆,矿用电缆的详细介绍

产品执行标准执行标准：MT818.14-1999及Q/321084KLB48-2005。

产品特点及用途本产品适用于交流额定电压300/500V及以下，矿场作信号传输线。

使用特性煤矿用铠装通讯电缆 MHYV22 20*2*0.5国标电缆

- 1、流额定电压 U_0/U ：300/500V及以下。
- 2、电缆工作温度为：长期的工作温度为-40 ~ +50 。
- 3、电缆允许敷设与安装的温度为-10 。
- 4、月平均相对湿度为： 95%(+25 时)
- 5、电缆*小弯曲半径为: MHYVR型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。

产品型号煤矿用铠装通讯电缆 MHYV22 20*2*0.5国标电缆

MHYV 煤矿用 聚乙烯绝缘聚护套 通信电缆 用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设

MHYVR 煤矿用 聚乙烯绝缘聚护套 通信软电缆 用于矿场作普通信号传输，可移动使用

MHYVP 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套 通信电缆

用于电场干扰较大的场所信号传输，适用于固定敷设

MHYVRP 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套 通信软电缆

用于电场干扰较大的场所信号传输，电缆较柔软

MHYBV 煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚护套 通信电缆 用于机械冲击较高的场所主信号传输

MHYV32 煤矿用 聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚护套 通信电缆 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

MHY 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚护套通信电缆 用于较潮湿的斜井和斜巷作主信号传输

MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚护套通信电缆 用于竖井或斜井作主信号传输

天津市电缆总厂一分厂煤矿用铠装通讯电缆 MHYV22 20*2*0.5国标电缆