

## lowara,南京赛莱默 , 33SV4/1AG110T,11kw不锈钢立式多级泵

产品名称	lowara,南京赛莱默 , 33SV4/1AG110T,11kw不锈钢立式多级泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:33SV4/1AG110T 功率:11KW 口径:DN65
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号(注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

lowara,南京赛莱默 , 33SV4/1AG110T,11kw不锈钢立式多级泵, DN65,扬程70m, SV33-46系列 : 16巴、25巴或40巴,

罗瓦拉水泵, 锅炉给水泵, 增压泵

33SV3/2AG0114T, 33SV4/1AG0114T, 33SV5G0154T, 33SV6G0224T, 33SV7G0224T

33SV8G0304T, 33SV9G0304T, 33SV10G0304T, 33SV11G0404T, 33SV12G0404T, 33SV13G0404T, 46SV2G0114T, 46SV3G0154T, 46SV4G0224T, 46SV5G0224T, 46SV6G0304T等型号。

LOWARA E-SV 立式不锈钢多级离心泵

流量Q : 可达160 m<sup>3</sup>/h ;

扬程H : 可达265 m

液体温度 : -30 ~ 120 ;

工作压力 : 可达40 bar

防护等级 ; IP55

绝缘等级 ; F级

泵输送介质的温度范围 . 新型号1,3,5,15,22SV老型号SV2-4-8-16标准型为 : -30C至+120C . SV33-46-66-92标准型为 : -30C至+120C工作压力: . 进出口为椭圆形法兰的SV2-4-8系列 : 16巴 ; . 进出口为圆法兰或Vic

taulic连接器的SV2-4-8-16系列：25巴；进出口为Clamp连接器的SV2-4-8-16系列：根据叶轮级数为16巴或25巴。SV33-46系列：16巴、25巴或40巴。SV66-92系列：16巴或25巴。转动方向：从上至下看时顺时针方向（在泵的电机接头和联轴器上已用箭头批示）