

合肥中效袋式过滤器更换周期

产品名称	合肥中效袋式过滤器更换周期
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

玻纤袋式过滤器更换周期

玻璃纤维袋式中效过滤器更换周期：

- 1、在额定风量使用条件下，3-6个月即需更换过滤器；
- 2、或当过滤器的阻力达到450Pa以上时，必须更换过滤器；
- 3、如过滤器使用的是可清洗式滤料，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上；最多允许清洗二次，即必须更换新的过滤器；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

玻璃纤维袋式中效过滤器主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中,适用领域：是防火认证企业的理想选择，也是通风空调系统常用的理想配置。

玻璃纤维袋式中效过滤器分别为F7级玻璃纤维袋式中效过滤器和F8级玻璃纤维袋式中效过滤器。

玻璃纤维袋式中效过滤器产品特点：

- 1、阻燃性能好，达到UL-2级标准。
- 2、产品容尘量大、使用寿命长。

3、采用美国JM司超细玻璃纤维滤料，保障过滤系统的有效运行。

4、过滤效率等级可达——F7、 F8（EN779）。

玻璃纤维袋式中效过滤器使用注意事项：

定期检查过滤器进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损；如有物品堵塞表面，则应清除；滤料表面破损严重，则必须更换新的滤料或更换新的过滤器重新安装；

过滤器安装时，要保证与框体的压边处密封性良好，以防止风量泄露；不可用重物去撞击过滤器的表面，不可用力去拉过滤器的滤料表面；

安装时，应使滤袋口长度方向垂直于地面，以保证送风的过滤效果和增加使用寿命。