

聚氨酯板、复合聚氨酯板、聚氨酯板复合板

产品名称	聚氨酯板、复合聚氨酯板、聚氨酯板复合板
公司名称	大城县绿源精细化工建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城县留各庄
联系电话	0316-5799586 18833663686

产品详情

绿源公司生产聚氨酯板18833663686 1、聚氨酯板，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。2、它具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容暮为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018g~0.023w/(m·k)，约相当于eps的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、并具有质轻、无毒、无腐蚀、保温、节能、隔音、价廉等优点。

6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。