

武汉PCR实验室传递窗特点

产品名称	武汉PCR实验室传递窗特点
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

PCR实验室传递窗特点

PCR实验室传递窗特点：

- 1、标准式不锈钢洁净传递窗采用更适合洁净室原理的圆弧转角
- 2、外壁优质冷轧钢板喷塑
- 3、短距离不锈钢洁净传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
- 4、两侧门设有机锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态
- 5、可配对呼式对讲机

不锈钢洁净传递窗结构特点及原理：

不锈钢洁净传递窗是洁净级别不同的区域之间货物的传递通道。是设置在洁净室出入口或不同洁净度等级房间之间，传递货物时阻断室内外气流贯通的装置，以防止污染空气进入较洁净区域和产生交叉污染。平时不锈钢洁净传递窗处于关闭状态。两门采用电子连锁装置。当要传递货物时，传递者首先打开第一扇门，将货物送入后立即关门，待对方接应到信号(不锈钢洁净传递窗控制面板配有信号指示灯)时再打开一扇门，将物料取出后，再关好门。通电情况下两门不能同时打开。

不锈钢洁净传递窗在传递货物时，顶部吹出高速、洁净气流，吹除货物表面的尘粒，内部配有紫外杀菌灯，可以有效的杀除货物表面的细菌。待吹淋完成时，方可打开另一扇门取走货物。洁净气流起到气闸作用，以保证洁净室室外的空气不会影响室内的洁净度。两侧门通过电子连锁控制不可同时打开，两侧门内侧边装有专用密封条，以确保不锈钢洁净传递窗的气密性。

不锈钢洁净传递窗是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区域非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降到最低程度。源拓净化设备厂所生产不锈钢洁净传递窗采用优质不锈钢板制作，表面平整光滑。内部为圆弧结构，清理方便。传递货物轻松、便捷。双门互为联锁有效阻止交叉污染，设有电子联锁装置，并配装紫外线杀菌灯，操作安全、简单。