

成都初效过滤器过滤标准

产品名称	成都初效过滤器过滤标准
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

初效过滤器过滤标准

初效过滤器过滤标准35 ~ 95% 初效过滤器过滤效率标准35 ~ 95@5um,不同的初效过滤器它过滤效率也不同,初效过滤器是指空气过滤装置,初效过滤器一般用于洁净车间,洁净厂房,洁净手术室、实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。初效过滤器广泛用于石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等需要压缩空气净化的其它行业 and 部门。

初效过滤器特点:

- 1、初效过滤器外框材料有铝合金、镀锌框、纸板、不锈钢等,厚度为:17MM,21MM,25MM,46MM等。
- 2、初效过滤器过滤材料有无纺布、化纤、玻璃纤维等。
- 3、初效过滤器效率:35 ~ 95%。
- 4、初效过滤器过滤效率级别:G1、G2、G3、G4(EN779)。
- 5、初效过滤器有板式、密褶式、袋式三类。初效过滤器过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内,迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡褶与褶之间。

洁净空气从另一面均匀流出,因此气流通过滤网是平缓和均匀的。视过滤材料不同,它所阻挡的粒径从0.5 μm到5 μm而不同,过滤效率也不同!滤料材质可根据用户需要,采用无纺布、蓬松玻纤毡、塑料网或金属丝网。最常用的是无纺布,玻璃纤维。效率可达初效或中效。初效过滤器常见知识:初效过滤器用金属材料作框架给人感觉颇有些我国特色。绿材的选择理论上与一次性纸框基本相同,做成金属框的主要原因是结实耐用,节约成本。由于使用金属框架,每当达到过滤寿命时,只要更换里面滤芯就可以了,因此节约了成本。初效过滤器限于结构和成本的原因,金属框初效过滤器一般使用无纺布作滤材。但初效过滤器有一点需要注意的是,有些用户总是要求初效过滤器厂家使用能够冲洗的过滤材料。原则上讲,任何过滤材料只要一经水冲洗(有漂洗),其过滤性能就会大打折扣,所以参数全部变坏,严重的会直接导致初效过滤器的报废。即使有些滤材可以冲洗使用也是以严重降低过滤效率为代价的。因此并以牺牲过滤性能换取寿命延长的这种做法,其正确的使用方法是更换滤芯。