

显微镜拍照相机连接电脑MHC600 金相显微镜照相机

产品名称	显微镜拍照相机连接电脑MHC600 金相显微镜照相机
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:明慧 型号:MHC600 类型:显微镜拍照相机
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

显微镜拍照相机连接电脑MHC600 金相显微镜照相机

采用全局快门芯片、USB3.0数据传输接口，具有较高的清晰度和灵敏度、色彩还原真实、传输数据快的优点。极其适合在弱光环境下或显微技术领域中使用，在对色彩要求高的领域表现同样优异，如：荧光成像、病理分析等。

2/3英寸大靶面传感，满足荧光成像

配套FISH软件实现荧光原位杂交

真实的色彩呈现，良好的噪声控制

高帧率，全分辨率下达到60fps

采用高性能的成像芯片，设计USB3.0数据传输接口，具有高帧率、颜色还原准确和高灵敏度的特点。图像清晰、色彩表现丰富，是病理诊断的理想工具。同时也是金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。

显微镜拍照相机MHC600在图像拍摄方面具备出色的性能。它配备了高像素传感器和优质的镜头，可以捕捉到细节丰富、清晰逼真的图像。而且，MHC600还支持实时观察功能，您可以通过连接电脑，实时地观察到显微镜下的样本，并对其进行拍摄和记录。

显微镜相机CCD相机MHC600技术参数：

产品型号	MHC600
有效像素	600万

芯片尺寸	1"
数据接口	USB3.0
像元尺寸	4.54 μ m x 4.54 μ m
分辨率和帧率	7.5@2748x2200
	14@2748x1092
光谱响应范围	380-650nm (有红外截止滤光片情况下)
白平衡	ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整
色彩还原技术	Ultra-Fine TM颜色处理引擎
捕获与控制API	Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview
记录方式	图像和视频
制冷方式*	自然冷却
相机工作环境	
工作温度 (摄氏度)	-10~ 50
贮存温度 (摄氏度)	-20~ 60
工作湿度	30~80%RH
贮存湿度	10~60%RH
供电电源	相机通过USB接口供电
软件运行环境	
操作系统	Microsoft WindowsXP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位)
计算机配置	CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 内存: 2GB或更大 USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 显示器: 17" 或以上 CD-ROM

显微镜拍照相机连接电脑MHC600 金相显微镜照相机