

低价销售洗砂机

产品名称	低价销售洗砂机
公司名称	河南省探矿科技重工公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
联系电话	0371-67593388

产品详情

洗砂机介绍 洗砂机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备。洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。洗砂机工作原理 工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。洗砂机的类别 洗砂机可分为两种类型：xs型和xl型

xs型洗砂机工作原理和结构图：洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。**xl型洗砂机工作原理和结构图：**洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用

洗砂机性能特点

- 1.该洗砂机结构简单，性能稳定，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离，大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。

- 2.该机用于砂石场洗砂时与传统的螺旋洗砂机相比有明显优势如下：
<1>中细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》、《建筑用卵石、碎石》标准。

- <2>该机除筛网外几乎无易损件。
- <3>使用寿命长，长期不用维修。该洗砂机（洗沙机）采用先进技术，结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，该洗沙机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，故该洗砂机故障率大大低于目前常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。

对于制砂生产线中，制砂机，洗砂机，振动筛，给料机，破碎机，，对是必不可少的制砂产品

洗砂机结构特点

- 1，结构简单，运行稳定。

- 2，轴承和水、物料分开，避免机器过早因污染生锈而引发的损坏现象。

- 3，适用于各种各样的工作环境。
- 4，所洗物料流失少、选洗效率高，可完全满足高等级用料的要求。

- 5，使用寿命比较长，几乎没有易损件。
- 6，极少情况下需要维修，因此可大大降低成本。

洗砂机规格与性能参数表：
Isx系列规格与性能参数表 型号 Isx-920 2Isx-920 Isx-1120 2Isx-1120 螺旋数量 1

2 1 2 螺旋直径 (毫米) 920 920 1120 1120 水槽长度 (毫米) 7585 7585 9750 9750 入选粒度 (毫米) 10
10 10 10 处理能力 (吨/小时) 100 200 175 350 螺旋转速 (转/分钟) 21 21 17 17 电机功率 (千瓦) 11
11 × 2 18.5 18.5 × 2 耗水量 (吨/小时) 10-80 20-160 20-150 40-300 重量 (吨) 6.2 11.5 10.9 17.8
xsd系列规格与性能参数表 型号 xsd2610 xsd3016 xsd3620 转轮直径 (转/分钟) 2600 3000 3600
入选粒度 (毫米) 10 10 10 生产能力 (吨/小时) 20-50 50-80 80-150 功率 (千瓦) 7.5 15 18.5
重量 (吨) 2.68 3.26 4.3 外型尺寸 (毫米) 3321 × 2312 × 2683 3830 × 2972 × 3200 4456 × 3479 × 3688
本文来源: <http://www.zsjtk.com/product/xishaji.html> 请到正规厂家实地考察, 认准“探矿”品牌,
(河南探矿制砂机官方网址: <http://www.tkjixie.com/> <http://www.zsjtk.com/>)